



## Καθαριστής Υπερήχων 1108G 540L με διαχωριστή λαδιού

Τιμή με ΦΠΑ%	<b>12 369.00 €</b>
Καθαρή αξία προϊόντος	<b>9 975.00 €</b>
Προηγούμενη τιμή	<b>12 759.00 €</b>
Διαθεσιμότητα	<b>Σε απόθεμα</b>
Αριθμός καταλόγου	<b>10401</b>
Κωδικός κατασκευαστή	<b>UCJP-540-1108G</b>

Περιγραφή προϊόντος

**Καθαριστής Υπερήχων JP 1108G 540L με Διαχωριστή Λαδιού**



**Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και συγκολλημένο στο χέρι με αργό, διασφαλίζοντας απίστευτη ανθεκτικότητα κατά τη χρήση.**

**Οι βιομηχανικοί μετατροπείς που χρησιμοποιούνται στον καθαριστή υπερήχων είναι υψηλής ποιότητας, καθιστώντας τον καθαρισμό όλων των αντικειμένων πολύ αποδοτικό, με αποτέλεσμα ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα καθαρισμού.**

**Ο σχεδιασμός και η διεπαφή έχουν προσαρμοστεί για βιομηχανική χρήση.**

**Το ψηφιακό σύστημα ρύθμισης σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε εύκολα παραμέτρους όπως η ισχύς υπερήχων, ο χρόνος, η θερμοκρασία ανάλογα με το βάρος των αντικειμένων και το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα, ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες.**

**Ο καθαριστής υπερήχων διαθέτει χρονοδιακόπτη με ρύθμιση στο εύρος από 1-99 λεπτά.**

**Διαθέτει λειτουργία αποθήκευσης ρυθμίσεων, ώστε να μην χάνετε χρόνο με νέες ρυθμίσεις.**

**Η θερμοκρασία λειτουργίας του μπορεί να ρυθμιστεί στο εύρος από 0 - 80 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο**

---

**ενσωματωμένος θερμαντήρας 18000 W θερμαίνει γρήγορα το υγρό, μειώνοντας έτσι τον χρόνο καθαρισμού.**

**Πληροί τα αυστηρά πρότυπα για συσκευές αυτού του τύπου, εξασφαλίζοντας άνετη χρήση υπό όλες τις συνθήκες για βιομηχανικούς σκοπούς.**





---

#### Τεχνικές Παράμετροι:

- **Συχνότητα Υπερήχων:** 40 kHz
- **Υλικό Δεξαμενής:** Σφραγισμένο ανοξείδωτο ατσάλι SUS304
- **Υλικό Περιβλήματος:** SUS304
- **Χωρητικότητα Δεξαμενής:** 540 L
- **Χρονοδιακόπτης:** 1~99 λεπτά ρυθμιζόμενος
- **Θερμοκρασία:** 0 ~ 80°C ρυθμιζόμενη
- **Τροφοδοσία:** AC380V, 3 φάση, 50HZ
- **Ισχύς Υπερήχων:** 0~5400 W ρυθμιζόμενη, 108 κεφαλές υπερήχων
- **Ισχύς Θέρμανσης:** 18000 W
- **Διαστάσεις Δεξαμενής:** 1000 x 900 x 600 mm (Μ x Π x Υ)
- **Εξωτερικές Διαστάσεις:** 1300 x 1200 x 1050 mm (Μ x Π x Υ)
- **Πρότυπα Ποιότητας:** CE & RoHS & ISO9001



---

**Το σετ περιλαμβάνει:**

- Καλάθι από ανοξείδωτο ατσάλι
- Κάλυμμα
- Ρόδες
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Καλώδιο ρεύματος

