Τρέχοντα δεδομένα από: 18-11-2026 05:55

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/120g-38l-p-129.html



Καθαριστής υπερήχων 120G 38L με διαχωριστή λαδιού

Τιμή με ΦΠΑ%	**14 984.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**12 083.87 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Αριθμός καταλόγου·	**10216**
Κωδικός κατασκευαστή·	**UCJP-38-120G**
Κωδικός EAN	**5907052592017**

Περιγραφή προϊόντος

Καθαριστής υπερήχων JP 120G 38L

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΑΔΙΟΥ!





Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι,συγκολλημένο στο χέρι με χρήση αργού,το οποίο του εξασφαλίζει την απίστευτη αντοχή του κατά τη χρήση με το μέγιστο αποτέλεσμα.

Οι βιομηχανικοί μετατροπείς που χρησιμοποιούνται στο πλυντήριο αυτό είναι υψηλής ποιότητας, επομένως ο καθαρισμός όλων των αντικειμένων είναι πολύ αποτελεσματικός, πράγμα που μεταφράζεται σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα πλύσης.

Ο σχεδιασμός και η διεπαφή έχουν προσαρμοστεί για βιομηχανική/επαγγελματική χρήση .

Το ψηφιακό σύστημα ρύθμισης σάς επιτρέπει να αλλάζετε εύκολα παραμέτρους όπως η ισχύς υπερήχων, ο χρόνος, η θερμοκρασία, ανάλογα με το βάρος των αντικειμένων και το υλικό από το οποίο κατασκευάζονται, ανάλογα με τις ατομικές σας ανάγκες.

Το πλυντήριο είναι εξοπλισμένο με ρύθμιση χρόνου με φάσμα χρόνου: 1-99 λεπτά.

Διαθέτει λειτουργία απομνημόνευσης ρυθμίσεων, ώστε να μην χρειάζεται να χάνετε χρόνο για την εκ νέου προσαρμογή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία λειτουργίας του στο εύρος 0 - 80 βαθμών Κελσίου, ο εγκατεστημένος θερμαντήρας 1500 W θερμαίνει γρήγορα το υγρό και έτσι μειώνει τον χρόνο καθαρισμού.
Πληροί αυστηρά πρότυπα και προδιαγραφές για συσκευές τέτοιου τύπου, που εξασφαλίζουν άνετη χρήση σε όλες τις συνθήκες, για βιομηχανικούς/επαγγελματικούς σκοπούς.



Τεχνικές παράμετροι:

Συχνότητα υπερήχων: **40 kHz**
Υλικό δεξαμενής: **σφραγισμένο ανοξείδωτο ατσάλι SUS304**
Υλικό κελύφους: **SUS304**
Χωρητικότητα δεξαμενής: **38 L**
Χρονοδιακόπτης: **1~99 λεπτά ρυθμιζόμενο**
Θερμοκρασία: **0 ~ 80°C ρυθμιζόμενη**
Τροφοδοσία: **AC 200 ~ 240V, 50Hz**
Ισχύς υπερήχων: **0~600 W ρυθμιζόμενη, 12 μετατροπείς**
Ισχύς θερμαντήρα: **1500 W**
Διαστάσεις δεξαμενής: **500 x 300 x 250 mm (Μ x Π x Υ)**
Εξωτερικές διαστάσεις: **670 x 480 x 700 mm (Μ x Π x Υ)**



Πρότυπα ποιότητας: CE & RoHS & ISO9001

Το σετ περιλαμβάνει:

- Καλάθι από ανοξείδωτο χάλυβα
- Κάλυμμα
- Ροδάκια
- Εγχειρίδιο χρήστη
- Καλώδιο ρεύματος