

Τρέχοντα δεδομένα από: 03-08-2025 08:45

Σύνδεσμος προϊόντων: <https://www.cncworld.gr/120g-38l-p-836.html>



## Καθαριστής Υπερήχων 120G 38L με διαχωριστή λαδιού

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Τιμή με ΦΠΑ%          | <b>3 614.00 €</b>   |
| Καθαρή αξία προϊόντος | <b>2 914.52 €</b>   |
| Διαθεσιμότητα         | <b>Σε απόθεμα</b>   |
| Αριθμός καταλόγου·    | <b>10409</b>        |
| Κωδικός κατασκευαστή· | <b>UCJP-38-120G</b> |

Περιγραφή προϊόντος

**Καθαριστής Υπερήχων JP 120G 38L με Διαχωριστή Λαδιού**



**Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και συγκολλημένο στο χέρι με αργό, διασφαλίζοντας απίστευτη ανθεκτικότητα κατά τη χρήση.**

**Οι βιομηχανικοί μετατροπείς που χρησιμοποιούνται στον καθαριστή υπερήχων είναι υψηλής ποιότητας, καθιστώντας τον καθαρισμό όλων των αντικειμένων πολύ αποδοτικό, με αποτέλεσμα ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα καθαρισμού.**

**Ο σχεδιασμός και η διεπαφή έχουν προσαρμοστεί για βιομηχανική χρήση.**

**Το ψηφιακό σύστημα ρύθμισης σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε εύκολα παραμέτρους όπως η ισχύς υπερήχων, ο χρόνος, η θερμοκρασία ανάλογα με το βάρος των αντικειμένων και το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα, ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες.**

**Ο καθαριστής υπερήχων διαθέτει χρονοδιακόπτη με ρύθμιση στο εύρος από 1-99 λεπτά.**

**Διαθέτει λειτουργία αποθήκευσης ρυθμίσεων, ώστε να μην χάνετε χρόνο με νέες ρυθμίσεις.**

**Η θερμοκρασία λειτουργίας του μπορεί να ρυθμιστεί στο εύρος από 0 - 80 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο**

---

**ενσωματωμένος θερμαντήρας 1500 W θερμαίνει γρήγορα το υγρό, μειώνοντας έτσι τον χρόνο καθαρισμού.**

**Πληροί τα αυστηρά πρότυπα για συσκευές αυτού του τύπου, εξασφαλίζοντας άνετη χρήση υπό όλες τις συνθήκες για βιομηχανικούς σκοπούς.**





---

#### Τεχνικές Παράμετροι:

- **Συχνότητα Υπερήχων:** 40 kHz
- **Υλικό Δεξαμενής:** Σφραγισμένο ανοξείδωτο ατσάλι SUS304
- **Υλικό Περιβλήματος:** SUS304
- **Χωρητικότητα Δεξαμενής:** 38 L
- **Χρονοδιακόπτης:** 1~99 λεπτά ρυθμιζόμενος
- **Θερμοκρασία:** 0 ~ 80°C ρυθμιζόμενη
- **Τροφοδοσία:** Εναλλασσόμενο ρεύμα 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Ισχύς Υπερήχων:** 0~600 W ρυθμιζόμενη, 12 κεφαλές υπερήχων
- **Ισχύς Θέρμανσης:** 1500 W
- **Διαστάσεις Δεξαμενής:** 500 x 300 x 250 mm (Μ x Π x Υ)
- **Εξωτερικές Διαστάσεις:** 670 x 480 x 700 mm (Μ x Π x Υ)
- **Πρότυπα Ποιότητας:** CE & RoHS & ISO9001



---

**Το σετ περιλαμβάνει:**

- Καλάθι από ανοξείδωτο ατσάλι
- Κάλυμμα
- Ρόδες
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Καλώδιο ρεύματος

