Τρέχοντα δεδομένα από: 17-11-2026 03:30

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/240g-77l-p-196.html



Καθαριστής υπερήχων 240G 77L με διαχωριστή λαδιού

Τιμή με ΦΠΑ%	**18 464.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**14 890.32 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Αριθμός καταλόγου·	**10218**
Κωδικός κατασκευαστή·	**UCJP-77-240G**
Κωδικός EAN	**5907052592369**

Περιγραφή προϊόντος

Συσκευή καθαρισμού υπερήχων JP 240G - 77 L με διαχωριστικό λαδιού

Δεξαμενή 77 L, ρυθμιζόμενοι κύκλοι και πρακτικός εξοπλισμός για τακτικό καθαρισμό.

77 L40 kHzΥπέρηχοι 0–1200 WΔιαχωριστής λαδιού

Καθαρισμός βιομηχανικών εξαρτημάτων σε ένα μπάνιο

Το JP 240G χρησιμοποιεί λουτρό υπερήχων για να καθαρίσει επιφάνειες προσβάσιμες στο διάλυμα, συμπεριλαμβανομένων των ρωγμών και των εσοχών. Αυτή είναι μια βολική μέθοδος για μέρη με πολύπλοκα σχήματα και για μια ομάδα στοιχείων που μπορούν να χειριστούν σε ένα καλάθι. Η ονομαστική χωρητικότητα της δεξαμενής είναι 77 L.

Η δεξαμενή 550 × 400 × 350 mm σας δίνει έναν συγκεκριμένο χώρο για τις εργασίες σας. Το σύστημα υπερήχων προσφέρεται από την 0–1200 W. Συχνότητα: 40 kHz. Ένα ξεχωριστό σύστημα θέρμανσης 3000 W θερμαίνει το μπάνιο. Οι ρυθμίσεις ώρας είναι διαθέσιμες στον πίνακα της συσκευής.

Το ενσωματωμένο φιλτράρισμα και ο διαχωρισμός λαδιών διακρίνουν αυτό το μοντέλο όταν εργάζεστε με βιομηχανικά εξαρτήματα. Η ρύθμιση της μνήμης διευκολύνει την επιστροφή σε εργασίες που εκτελούνται τακτικά. Το καλάθι και το καπάκι περιλαμβάνονται στο σετ - αποκτάτε εξοπλισμό για άνετο χειρισμό των επόμενων παρτίδων.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα αυτού του μοντέλου

1

Χώρος για όλο το πάρτι

Ονομαστική χωρητικότητα 77 L και καλάθι για κοινόχρηστο χειρισμό ανταλλακτικών.

2

Πρόσβαση σε ρωγμές και εσοχές

Η σπηλαίωση βοηθά στην απομάκρυνση της βρωμιάς σε σημεία προσβάσιμα στο διάλυμα.

3

Βολικός έλεγχος κύκλου

Χρόνος εργασίας: 1–99 λεπτά. Οι ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στον πίνακα της συσκευής.

4

Ενσωματωμένη υπηρεσία μπάνιου

Το φιλτράρισμα και ο διαχωριστής λαδιού είναι μέρος του μηχανήματος.

Πού θα χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του πλυντηρίου;

Μέρη με πολύπλοκα σχήματα

Το λουτρό εκμεταλλεύεται την πρόσβαση του υγρού σε σχισμές και εσοχές. Είναι χρήσιμο εκεί όπου το να φτάσετε στην επιφάνεια με το χέρι δεν είναι βολικό.

Τακτικές παρτίδες ειδών

Το καλάθι σάς επιτρέπει να χειρίζεστε πολλά αντικείμενα μαζί και να αφαιρείτε ολόκληρη την παρτίδα μετά από έναν κύκλο. Αυτό κάνει τις επαναλαμβανόμενες εργασίες πρακτικές.

Προετοιμασία για περαιτέρω εργασίες

Ο καθαρισμός των προσβάσιμων επιφανειών διευκολύνει την οπτική επιθεώρηση και τα επόμενα βήματα χειρισμού εξαρτημάτων. Το πλυντήριο συγκεντρώνει τον καθαρισμό σε ένα μέρος.

Δεξαμενή και καλάθι

77 L χώρος για τα ανταλλακτικά σας

Η δεξαμενή έχει ονομαστική χωρητικότητα 77 L. Διαστάσεις δεξαμενής: 550 × 400 × 350 mm. Υλικό δεξαμενής: Ανοξείδωτο ατσάλι SUS304. Το καλάθι σάς επιτρέπει να χειρίζεστε μια παρτίδα αντικειμένων μαζί και το χωρίζει από το κάτω μέρος της δεξαμενής.

Η φόρτωση και η λήψη εξαρτημάτων μαζί είναι βολικό για τακτικές εργασίες. Αντί να ψαρέψετε μεμονωμένα αντικείμενα από το υγρό, μπορείτε να αφαιρέσετε ολόκληρο το περιεχόμενο του καλαθιού.

Υπέρηχοι και ρύθμιση

Ο υπέρηχος φτάνει εκεί που φτάνει το διάλυμα

Το σύστημα υπερήχων προσφέρει 0–1200 W. Η συχνότητα λειτουργίας είναι 40 kHz. Αριθμός μετατροπέων: 24. Η σπηλαίωση στο υγρό βοηθά στην απομάκρυνση της βρωμιάς από επιφάνειες που είναι προσβάσιμες στο διάλυμα, επίσης σε σχισμές και

εσοχές.

Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για λεπτομέρειες με πολύπλοκα σχήματα, των οποίων οι γωνίες και οι σχισμές είναι δύσκολο να καθαριστούν με μια βούρτσα. Το λουτρό παρέχει στα μέρη ένα κοινό περιβάλλον καθαρισμού και εκμεταλλεύεται την πρόσβαση του υγρού στις επιφάνειές τους. Ρύθμιση ισχύος: 0–1200 W. Σας επιτρέπει να αλλάξετε την ένταση της εργασίας σε μία συσκευή.

Θερμοσίφωνες

Θέρμανση του μπάνιου στην ίδια συσκευή

Το σύστημα θέρμανσης έχει ισχύ 3000 W και θερμαίνει το διάλυμα χωρίς ξεχωριστή συσκευή για τη θέρμανση του λουτρού. Εύρος ελέγχου θερμοκρασίας: 0–80°C.

Οι θερμαντήρες και οι υπέρηχοι εκτελούν δύο ξεχωριστές λειτουργίες. Η κοινή τους παρουσία δίνει περισσότερες ευκαιρίες για εργασία με σκευάσματα που προορίζονται για θερμαινόμενα λουτρά, χωρίς να προστεθεί δεύτερο σύστημα ελέγχου.

Ψηφιακός έλεγχος

Βολικός έλεγχος των επόμενων κύκλων

Χρόνος εργασίας: 1–99 λεπτά. Οι πιο σημαντικές ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στον πίνακα της συσκευής, επομένως ο χειρισμός της επόμενης εργασίας παραμένει σε ένα σημείο.

Ο ρυθμιζόμενος χρόνος σάς δίνει την ελευθερία να χειρίζεστε διαφορετικούς τύπους εξαρτημάτων και βρωμιάς. Οι καθαρές ρυθμίσεις διευκολύνουν την καθημερινή λειτουργία και την εναλλαγή μεταξύ των επόμενων παρτίδων. Η μνήμη ρυθμίσεων περιορίζει την επανεισαγωγή παραμέτρων για εργασίες που εκτελούνται τακτικά.

Διήθηση λαδιού και διαχωριστής

Φιλτράρισμα και διαχωρισμός λαδιού σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα

Το σύστημα φιλτραρίσματος και διαχωρισμού λαδιού είναι μέρος του μηχανήματος. Υποστηρίζει χειριστές λουτρών στον καθαρισμό εξαρτημάτων από τα οποία η μόλυνση λαδιού μεταφέρεται στο διάλυμα.

Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης στις βιομηχανικές εφαρμογές. Ο καθαρισμός με υπερήχους και ο χειρισμός βρώμικου διαλύματος συγκεντρώνονται σε μία συσκευασία, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή εγκατάσταση εκτός μηχανής.

Κατασκευή και θέση

Κατασκευή από χάλυβα για βιομηχανικές εργασίες

Η δεξαμενή και το περίβλημα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα SUS304. Το κάλυμμα καλύπτει τη δεξαμενή και οι τροχοί περιλαμβάνονται στη συσκευή.

Ο βιομηχανικός σχεδιασμός συνδυάζει μια ευρύχωρη δεξαμενή με θέρμανση και ρύθμιση υπερήχων. Αυτό είναι ένα κιτ για τακτικό καθαρισμό εξαρτημάτων σε συνεργείο ή εργοστάσιο όπου η συντήρηση των επόμενων παρτίδων είναι σημαντική.

Εφαρμογές σε εργαστήριο και στούντιο

Βιομηχανικά και εργαστηριακά ανταλλακτικά

- Μηχανικά στοιχεία που προορίζονται για λουτρά υπερήχων
- Πολλά μικρότερα κομμάτια σε ένα καλάθι
- Λεπτομέρειες με υποδοχές και εσοχές
- Προετοιμασία εξαρτημάτων για επιθεώρηση και περαιτέρω επεξεργασία

Γιατί να επιλέξετε το JP 240G;

Λειτουργίες που είναι χρήσιμες για επόμενες εργασίες.

- **Καθαρισμός σε γωνίες και σχισμές** — Οι υπέρηχοι υποστηρίζουν την εργασία του διαλύματος σε προσβάσιμες επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων των εσοχών.
- **Κοινόχρηστος χειρισμός ανταλλακτικών** — Το καλάθι οργανώνει την παρτίδα και σας επιτρέπει να αφαιρέσετε το περιεχόμενό της μαζί.
- **Ρυθμίσεις στα χέρια σας** — Ο πίνακας συγκεντρώνει τις ρυθμίσεις χρόνου και θερμοκρασίας.
- **Συμπεριλαμβάνεται σύστημα φιλτραρίσματος** — Το φιλτράρισμα και ο διαχωριστής λαδιού ολοκληρώνουν τον καθαρισμό ενός βιομηχανικού λουτρού.

Τεχνικά στοιχεία

Παράμετρος	Αξία
Μοντέλο	JP 240G
Χωρητικότητα δεξαμενής	77 L
Συχνότητα	40 kHz
Ρύθμιση ισχύος με υπερήχους	0–1200 W
Αριθμός μετατροπέων	24
Ισχύς θερμαντήρα	3000 W
Ρύθμιση χρόνου	1–99 λεπτά
Ρύθμιση θερμοκρασίας	0–80°C
Διαστάσεις δεξαμενής (Μ × Π × Υ)	550 × 400 × 350 mm
Εξωτερικές διαστάσεις (Μ × Π × Υ)	1220 × 920 × 1000 mm
Υλικό δεξαμενής	Ανοξείδωτο ατσάλι SUS304
Υλικό στέγασης	SUS304
Τροφοδοτικό	AC 200–240 V, 50 Hz
Ρυθμίσεις μνήμης	Ναί
Διήθηση και διαχωρισμός λαδιού	Ολοκληρωμένο σύστημα

Εξοπλισμός πλυντηρίου

- JP 240G συσκευή καθαρισμού υπερήχων
- Καλάθι από ανοξείδωτο χάλυβα
- Κάλυμμα
- Ροδάκια
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Καλώδιο ρεύματος

Ερωτήσεις πριν από την αγορά

Τι χώρο προσφέρει αυτό το μοντέλο;

Ονομαστική χωρητικότητα δεξαμενής: 77 L. Διαστάσεις δεξαμενής: 550 × 400 × 350 mm.

Τι παραμέτρους έχει το σύστημα υπερήχων;

Το σύστημα υπερήχων προσφέρει 0–1200 W. Συχνότητα: 40 kHz.

Μπορεί το μπάνιο να θερμανθεί;

Ναί. Το ξεχωριστό σύστημα θέρμανσης έχει ισχύ 3000 W. Έλεγχος θερμοκρασίας: 0–80°C. Η θέρμανση είναι μια ξεχωριστή λειτουργία από τον υπέρηχο.

Τι παίρνω στο σετ;

Το σετ περιλαμβάνει: Συσκευή καθαρισμού υπερήχων JP 240G; Καλάθι από ανοξείδωτο χάλυβα. Κάλυμμα; Ροδάκια; Εγχειρίδιο χρήσης; Καλώδιο ρεύματος.

Είναι το σύστημα φιλτραρίσματος μέρος του μηχανήματος;

Ναί. Το μοντέλο διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος και διαχωρισμού λαδιού.

Επιλέξτε JP 240G για τις κανονικές σας εργασίες

Αποκτήστε μια δεξαμενή 77 L, καθαρισμό με υπερήχους και εξοπλισμό για άνετο χειρισμό εξαρτημάτων. Το ενσωματωμένο φιλτράρισμα και ο διαχωρισμός λαδιών ολοκληρώνουν τις δυνατότητες αυτού του βιομηχανικού μοντέλου. Η μνήμη θέρμανσης και ρύθμισης συνδυάζουν περαιτέρω λειτουργίες σε μία συσκευή.