Τρέχοντα δεδομένα από: 17-11-2026 03:30

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/300g-99l-p-200.html



Καθαριστής υπερήχων 300G 99L με διαχωριστή λαδιού

Τιμή με ΦΠΑ%	**19 964.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**16 100.00 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Αριθμός καταλόγου·	**10214**
Κωδικός κατασκευαστή·	**UCJP-99-300G**
Κωδικός EAN	**5907052592390**

Περιγραφή προϊόντος

Καθαριστής υπερήχων JP 300G 99L

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΑΔΙΟΥ!





Το πλυντήριο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, συγκολλημένο στο χέρι με χρήση αργκόν, το οποίο εξασφαλίζει την απίστευτη αντοχή του κατά τη χρήση.

Οι βιομηχανικοί μετατροπείς που χρησιμοποιούνται στο πλυντήριο είναι υψηλής ποιότητας, επομένως ο καθαρισμός όλων των αντικειμένων είναι πολύ αποτελεσματικός, πράγμα που μεταφράζεται σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα πλύσης.

Ο σχεδιασμός και η διεπαφή έχουν προσαρμοστεί για βιομηχανική χρήση.

Το ψηφιακό σύστημα ρύθμισης σάς επιτρέπει να αλλάζετε εύκολα παραμέτρους όπως η ισχύς υπερήχων, ο χρόνος, η θερμοκρασία, ανάλογα με το βάρος των αντικειμένων και το υλικό από το οποίο κατασκευάζονται, ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες.

Το πλυντήριο είναι εξοπλισμένο με ρύθμιση χρόνου στην περιοχή: **1-99 λεπτά.**

Διαθέτει λειτουργία απομνημόνευσης ρυθμίσεων, ώστε να μην χρειάζεται να χάνετε χρόνο για την εκ νέου προσαρμογή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία λειτουργίας του στην περιοχή από **0 - 80 βαθμούς Κελσίου**, η εγκατεστημένη θερμάστρα **3000W** θερμαίνει γρήγορα το υγρό και έτσι μειώνει τον χρόνο καθαρισμού.

Πληροί όλα τα αυστηρά πρότυπα για συσκευές αυτού του τύπου, που εξασφαλίζουν άνετη χρήση σε όλες τις συνθήκες, για βιομηχανικούς σκοπούς.



Τεχνικές παράμετροι:

Συχνότητα υπερήχων: **40 kHz**
Υλικό δεξαμενής: **σφραγισμένο ανοξείδωτο ατσάλι SUS304**
Υλικό κελύφους: **SUS304**
Χωρητικότητα δεξαμενής: **53 L**
Χρονοδιακόπτης: **1~99 λεπτά ρυθμιζόμενο**
Θερμοκρασία: **0 ~ 80°C ρυθμιζόμενη**
Τροφοδοσία: **AC 200 ~ 240V, 50Hz**
Ισχύς υπερήχων: **0~1500 W ρυθμιζόμενη, 30 μετατροπείς**
Ισχύς θερμαντήρα: **3000 W**
Διαστάσεις δεξαμενής: **550 x 450 x 400 mm (Μ x Π x Υ)**
Εξωτερικές διαστάσεις: **820 x 630 x 850 mm (Μ x Π x Υ)**

Πρότυπα ποιότητας: CE & RoHS & ISO9001

Το σετ περιλαμβάνει:

- Καλάθι από ανοξείδωτο χάλυβα
- Κάλυμμα
- Ροδάκια
- Εγχειρίδιο χρήστη
- Καλώδιο ρεύματος