



## Καθαριστής υπερήχων 360G 135L με διαχωριστή λαδιού

Τιμή με ΦΠΑ%	<b>22 564.00 €</b>
Καθαρή αξία προϊόντος	<b>18 196.77 €</b>
Διαθεσιμότητα	<b>Σε απόθεμα</b>
Αριθμός καταλόγου	<b>10219</b>
Κωδικός κατασκευαστή	<b>UCJP-135-360G</b>

### Περιγραφή προϊόντος

## Καθαριστής υπερήχων JP 360G 135L

**ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΑΔΙΟΥ!**



**Το πλυντήριο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, συγκολλημένο στο χέρι με χρήση αργκόν, το οποίο εξασφαλίζει**

---

### την απίστευτη αντοχή του κατά τη χρήση.

Οι βιομηχανικοί μετατροπείς που χρησιμοποιούνται στο πλυντήριο είναι υψηλής ποιότητας, επομένως ο καθαρισμός όλων των αντικειμένων είναι πολύ αποτελεσματικός, πράγμα που μεταφράζεται σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα πλύσης.

Ο σχεδιασμός και η διεπαφή έχουν προσαρμοστεί για βιομηχανική χρήση.

Το ψηφιακό σύστημα ρύθμισης σάς επιτρέπει να αλλάζετε εύκολα παραμέτρους όπως η ισχύς υπερήχων, ο χρόνος, η θερμοκρασία, ανάλογα με το βάρος των αντικειμένων και το υλικό από το οποίο κατασκευάζονται, ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες.

Το πλυντήριο είναι εξοπλισμένο με ρύθμιση χρόνου στην περιοχή: **1-99 λεπτά**.

Διαθέτει λειτουργία απομνημόνευσης ρυθμίσεων, ώστε να μην χρειάζεται να χάνετε χρόνο για την εκ νέου προσαρμογή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία λειτουργίας του στην περιοχή από **0 - 80** βαθμούς Κελσίου, ο εγκατεστημένος θερμαντήρας **4500 W** θερμαίνει γρήγορα το υγρό και έτσι μειώνει τον χρόνο καθαρισμού.

**Πληροί όλα τα αυστηρά πρότυπα για συσκευές αυτού του τύπου, που εξασφαλίζουν άνετη χρήση σε όλες τις συνθήκες, για βιομηχανικούς σκοπούς.**

---



---

### Τεχνικές παράμετροι:

Συχνότητα υπερήχων: **40 kHz**

Υλικό δεξαμενής: **σφραγισμένο ανοξείδωτο ατσάλι SUS304**

Υλικό κελύφους: **SUS304**

Χωρητικότητα δεξαμενής: **135 L**

Χρονοδιακόπτης: **1~99 λεπτά ρυθμιζόμενο**

Θερμοκρασία: **0 ~ 80°C ρυθμιζόμενη**

Τροφοδοσία: **AC380V 3 Phase 50/60HZ**

Ισχύς υπερήχων: **0~1800 W ρυθμιζόμενη, 36 μετατροπείς**

---

Ισχύς θερμαντήρα: **4500 W**  
Διαστάσεις δεξαμενής: **600 x 500 x 450 mm (Μ x Π x Υ)**  
Εξωτερικές διαστάσεις: **860 x 760 x 800 mm (Μ x Π x Υ)**

---



---

**Πρότυπα ποιότητας: CE & RoHS & ISO9001**

**Το σετ περιλαμβάνει:**

- Καλάθι από ανοξείδωτο χάλυβα
- Κάλυμμα
- Ροδάκια
- Εγχειρίδιο χρήστη
- Καλώδιο ρεύματος