

Τρέχοντα δεδομένα από: 03-08-2025 23:02

Σύνδεσμος προϊόντων: <https://www.cncworld.gr/360st-135l-p-132.html>

## Καθαριστής υπερήχων 360ST 135L



Τιμή με ΦΠΑ%	<b>3 784.00 €</b>
Καθαρή αξία προϊόντος	<b>3 051.61 €</b>
Διαθεσιμότητα	<b>Σε απόθεμα</b>
Χρόνος αποστολής.	<b>24 ώρες</b>
Αριθμός καταλόγου·	<b>10056</b>
Κωδικός κατασκευαστή·	<b>UCJP-135-360ST</b>

Περιγραφή προϊόντος

### Καθαριστής Υπερήχων JP 360ST 135L



---

**Η πλάκα στήριξης είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και συγκολλημένη στο χέρι με αργό, εξασφαλίζοντας απίστευτη ανθεκτικότητα κατά τη χρήση.**

Οι βιομηχανικοί μετατροπείς που χρησιμοποιούνται στον **καθαριστή υπερήχων** είναι **υψηλής ποιότητας**, καθιστώντας τον καθαρισμό όλων των αντικειμένων πολύ αποδοτικό, με αποτέλεσμα ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα καθαρισμού.

Ο σχεδιασμός και η διεπαφή έχουν προσαρμοστεί για βιομηχανική χρήση.

Το ψηφιακό σύστημα ρύθμισης σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε εύκολα παραμέτρους όπως η ισχύς υπερήχων, ο χρόνος, η θερμοκρασία ανάλογα με το βάρος των αντικειμένων και το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα.



---

**Ο καθαριστής υπερήχων διαθέτει ρύθμιση χρόνου στο εύρος 1-99 λεπτών.**

**Διαθέτει λειτουργία μνήμης ρυθμίσεων, ώστε να μην χάνετε χρόνο με νέες ρυθμίσεις.**

**Η θερμοκρασία λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί στο εύρος 0 - 80 βαθμών Κελσίου, ενώ ο ενσωματωμένος θερμαντήρας 4500 W θερμαίνει γρήγορα το υγρό και μειώνει τον χρόνο καθαρισμού.**

---

**Πληροί τα αυστηρά πρότυπα για συσκευές αυτού του τύπου, διασφαλίζοντας άνετη χρήση υπό όλες τις συνθήκες για βιομηχανικούς σκοπούς.**

---



---

**Τεχνικές Παράμετροι:**

- **Συχνότητα Υπερήχων: 40 kHz**
- **Υλικό Δεξαμενής: Σφραγισμένο ανοξείδωτο ατσάλι SUS304**
- **Υλικό Περιβλήματος: SUS304**

- 
- Χωρητικότητα Δεξαμενής: 135 L
  - Χρονοδιακόπτης: 1~99 λεπτά ρυθμιζόμενος
  - Θερμοκρασία: 0 ~ 80°C ρυθμιζόμενη
  - Τροφοδοσία: Κύρια - AC380V 3 Phase 50HZ (230V για εξωτερική γεννήτρια)
  - Ισχύς Υπερήχων: 0~1800 W ρυθμιζόμενη, 36 κεφαλές υπερήχων
  - Ισχύς Θέρμανσης: 4500 W
  - Διαστάσεις Δεξαμενής: 600 x 500 x 450 mm (Μ x Π x Υ)
  - Εξωτερικές Διαστάσεις: 860 x 760 x 800 mm (Μ x Π x Υ)
  - Πρότυπα Ποιότητας: CE & RoHS & ISO9001

Το σετ περιλαμβάνει:

- Καλάθι από ανοξείδωτο ατσάλι
- Κάλυμμα
- Ρόδες
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Καλώδιο ρεύματος