Τρέχοντα δεδομένα από: 17-11-2026 03:30

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/50x40cm-p-120.html



Αυτόματη υδραυλική πρέσα θερμότητας 50x40cm

Τιμή με ΦΠΑ%	**1 009.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**813.71 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**24 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**10089**
Κωδικός κατασκευαστή·	**FM-STA3-4050**
Κωδικός EAN	**5907052591935**

Περιγραφή προϊόντος

ST4050 υδραυλική θερμική πρέσα - 400 × 500 mm

Μεγάλες εκτυπώσεις με αυτόματο πάτημα. Ψηφιακές ρυθμίσεις και πεδίο 400 × 500 mm.

400 × 500 mm1400 WΡυθμίσεις 0–200°CΏρα 0–999 sΠρογράμματα 6Υδραυλική πίεση

Μεγάλες εκτυπώσεις με αυτόματο πάτημα

Το ST4050 συνδυάζει την πλάκα 400 × 500 mm με υδραυλική πίεση και αυτόματο άνοιγμα. Αυτή είναι μια επιλογή για ένα στούντιο που θέλει να εκτυπώνει άνετα σε υφάσματα και επίπεδα αντικείμενα, χρησιμοποιώντας έναν μηχανισμό που εκτελεί τον κύκλο μετά το κλείσιμο του καπακιού.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στην περιοχή 0–200°C και την ώρα στην περιοχή 0–999 s. Η ισχύς της συσκευής είναι 1400 W. Η πρόσβαση στις ρυθμίσεις στον πίνακα σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε παραμέτρους κατάλληλες για διάφορα υλικά μεταφοράς.

Η πίεση για το 1000 kg ρυθμίζεται στο μηχάνημα και όταν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, η πίεση θερμότητας ανοίγει αυτόματα. Έξι απομνημονευμένα προγράμματα και μια αναδιπλούμενη κάτω πλάκα προσφέρουν άνεση για επόμενες παραγγελίες και αλλαγές υλικών.

Θερμική μεταφορά σε υφάσματα

Χαρακτηριστικά που σας βοηθούν να πραγματοποιήσετε τις ιδέες σας

1

Χώρος για τα γραφικά σας

Η κύρια πλακέτα του 400 × 500 mm έχει σχεδιαστεί για επίπεδη εκτύπωση.

2

Ψηφιακός χρόνος και θερμοκρασία

Οι σειρές 0–200°C και 0–999 s είναι διαθέσιμες στον ελεγκτή.

3

Υδραυλικά και αυτόματο άνοιγμα

Η καθορισμένη πίεση λειτουργεί όταν το καπάκι είναι κλειστό και το τέλος του κύκλου ενεργοποιεί το άνοιγμα.

4

Εξάχνωση και θερμική μεταφορά

Μία συσκευή για υφάσματα και επίπεδες επιφάνειες που προορίζονται για την επιλεγμένη τεχνολογία.

Θέρμανση και τελικά προϊόντα

Ανοίξτε το βίντεο.

Τακτοποίηση της μπλούζας και στάμπα

Ανοίξτε το βίντεο.

Κλείσιμο της πρέσας θερμότητας

Ανοίξτε το βίντεο.

Άνοιγμα μετά τη μεταφορά

Ιδέες που μπορείτε να μετατρέψετε σε προϊόν

Ρούχα με τον δικό του χαρακτήρα

Επιγραφές, εικονογραφήσεις και λογότυπα σε υφάσματα που προορίζονται για θερμική μεταφορά.

Gadgets και εξατομικευμένα δώρα

Τα επίπεδα προϊόντα με επίστρωση εξάχνωσης μπορούν να λάβουν τα δικά τους γραφικά.

Εκτυπώσεις για εταιρείες και εκδηλώσεις

Γραφικά και σημάνσεις σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και επίπεδες συσκευές.

Πλάκα θέρμανσης

Πίνακας 400 × 500 mm για τα έργα σας

Η πλάκα θέρμανσης με διαστάσεις 400 × 500 mm παρέχει χώρο για επίπεδη μεταφορά. Αυτός είναι ένας χώρος για γραφικά, επιγραφές, λογότυπα ή μοτίβα που προετοιμάζονται για εφαρμογή στο προϊόν.

Στο στούντιο εξατομίκευσης, το πεδίο θέρμανσης καθορίζει τη μορφή της υλοποίησης. Αυτό το μοντέλο σας επιτρέπει να κάνετε τις δικές σας εκτυπώσεις σε υφάσματα και επίπεδα αντικείμενα που προορίζονται για θερμική μεταφορά.

Ψηφιακός ελεγκτής

Έξι προγράμματα για διαφορετικές εργασίες

Το ST4050 σάς επιτρέπει να θυμάστε έξι ρυθμίσεις για το χρόνο, τη θερμοκρασία και την πίεση. Το εύρος θερμοκρασίας είναι 0–200°C και το χρονικό εύρος είναι 0–999 s.

Τα έτοιμα προγράμματα διευκολύνουν την επιστροφή στις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται στο στούντιο. Ο πίνακας συνδυάζει τη ρύθμιση της θέρμανσης με τον αυτόματο έλεγχο πίεσης, ώστε να έχετε σημαντικές παραμέτρους σε ένα μέρος.

Πίεση και χειρισμός

Υδραυλική πίεση και αυτόματο άνοιγμα

Μετά το κλείσιμο του καλύμματος, ο υδραυλικός κύλινδρος δημιουργεί τη ρυθμισμένη πίεση στο 1000 kg και ο κύκλος ξεκινά. Όταν τελειώσει ο χρόνος, το θερμικό πάτημα σηματοδοτεί το τέλος και ανοίγει.

Ο μηχανισμός πιέζει και ανοίγει μετά τον καθορισμένο χρόνο. Αυτό είναι βολικό για επόμενες εκτυπώσεις, ειδικά όταν το στούντιο χρησιμοποιεί αποθηκευμένες ρυθμίσεις για κανονικές εκτελέσεις.

Κάτω πιάτο

Ανασυρόμενη κάτω πλάκα για ευκολότερη πρόσβαση

Η κάτω πλάκα μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω, γεγονός που διευκολύνει την τοποθέτηση και τη συλλογή του προϊόντος. Μια αφαιρούμενη βάση σιλικόνης υψηλής θερμοκρασίας και μια επιφάνεια από τεφλόν ολοκληρώνουν τη ζώνη εργασίας.

Είναι πιο βολικό να τοποθετείτε τα γραφικά σε μια πλάκα που εκτείνεται πέρα από το επάνω θερμαντικό στοιχείο. Αυτή είναι μια κατασκευαστική λεπτομέρεια που θα παρατηρήσετε όταν ετοιμάζετε τα επόμενα κομμάτια.

Από υφάσματα μέχρι εξατομικευμένα gadget

Θερμική μεταφορά υφασμάτων

- Εκτυπώσεις FLEX και FLOCK
- Έτοιμες μεταφορές DTF σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

Εξάχνιση

- Υφάσματα για εξάχνωση
- Επίπεδα είδη με επίστρωση εξάχνωσης

Γιατί αξίζει να επιλέξετε αυτό το μοντέλο;

Συγκεκριμένες λειτουργίες για το εργαστήριό σας.

- **Μορφή για τα έργα σας** - Η πλάκα 400 × 500 mm καθορίζει τον επίπεδο χώρο εκτύπωσης.
- **Υδραυλικά και αυτόματο άνοιγμα** — Η ρυθμισμένη πίεση λειτουργεί όταν το καπάκι είναι κλειστό και το τέλος του κύκλου ενεργοποιεί το άνοιγμα.
- **Ρυθμίσεις στη συσκευή** - Ψηφιακός έλεγχος χρόνου και θερμοκρασίας διαθέσιμος στον πίνακα.

Ανοίξτε το βίντεο.

Φωτογραφία από χαρτί

Ακόμα περισσότερες δυνατότητες

Ανοίξτε το βίντεο.

Έτοιμη στάμπα σε μπλουζάκι

Τεχνικά στοιχεία

Παράμετρος	Αξία
Πεδίο εργασίας	400 × 500 mm
Εξουσία	1400 W
Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας	0–200°C
Χρονικό εύρος	0–999 s
Τροφοδοτικό	230 V, 50 Hz
Χρόνος αντίστροφης μέτρησης	Αυτόματο
Θέρμανση έως 200°C	Σχετικά με το 5 min
Βάρος συσκευής	31 kg
Πίεση	Υδραυλικό, αυτόματο, για 1000 kg
Ανοιγμα	Αυτόματο
Προγράμματα	6
Κάτω πιάτο	Αναιρέσιμος

Σετ εξοπλισμού

- πρέσα μεταφοράς θερμότητας με πλάκα 400 × 500 mm
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Εντολή
- Αστάρι σιλικόνης

Ερωτήσεις πριν από την αγορά

Τι πεδίο προσφέρει η μητρική πλακέτα;

400 × 500 mm.

Ποιες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες;

Θερμοκρασία 0–200°C, χρόνος 0–999 s.

Τι αυτοματοποιεί το ST4050;

Υδραυλικός σφιγκτήρας για 1000 kg, αντίστροφη μέτρηση και άνοιγμα μετά τον κύκλο. Η πρέσα θερμότητας έχει έξι απομνημονευμένα προγράμματα.

Είναι η κάτω πλάκα ανασυρόμενη;

Ναί. Αυτό διευκολύνει την τακτοποίηση και τη συλλογή του προϊόντος.

Μετατρέψτε τα δικά σας σχέδια σε τελικά προϊόντα

Επιλέξτε μια θερμική πρέσα με το πεδίο 400 × 500 mm και τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται το συνεργείο σας. Η καθορισμένη πίεση λειτουργεί όταν το καπάκι είναι κλειστό και το τέλος του κύκλου ενεργοποιεί το άνοιγμα.