Τρέχοντα δεδομένα από: 17-11-2026 03:30

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/acp-process-clean-all-p-244.html



ACP Process Clean ALL - Ειδικό καθαριστικό υγρό για Αλουμίνιο

Τιμή με ΦΠΑ%	**70.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**56.45 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**24 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**10337**
Κωδικός EAN	**5907052592826**

Περιγραφή προϊόντος

ACP Process Clean AL - 5 l συμπύκνωμα καθαρισμού και απολίπανσης

Σύνθεση χαμηλού αφρισμού για βιομηχανική απολίπανση. Συσκευασία 5 l.

5 lΣυγκεντρώνομαιΧαμηλός αφρισμόςΛύση 5%

Σύνθεση χαμηλού αφρισμού για βιομηχανική απολίπανση

Το ACP Process Clean AL αφαιρεί λάδια, λίπη, αιθάλη και ρύπους. Η αλκαλική φόρμουλα με χαμηλό αφρισμό περιέχει έναν αναστολέα διάβρωσης.

Το παρασκεύασμα χρησιμοποιείται σε καθαριστικά υπερήχων, θερμαινόμενα καθαριστικά εργαστηρίων, συστήματα CiP και κλειστά κυκλώματα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για πλύσιμο στο χέρι και υπό πίεση. υλικά περιλαμβάνουν αλουμίνιο, ψευδάργυρο και τιτάνιο.

Η προσφορά περιλαμβάνει 5 l του παρασκευάσματος ACP Process Clean AL. Αυτά είναι χημικά σχεδιασμένα για μια συγκεκριμένη εργασία καθαρισμού - μια πρακτική προσθήκη στον εξοπλισμό του πλυντηρίου και του συνεργείου.

Γιατί αυτή η προετοιμασία;

1

Χαμηλό αφρισμό και αναστολέας διάβρωσης

Η φόρμουλα στοχεύει στη βρωμιά και τα υλικά που περιγράφονται σε αυτήν την προσφορά.

2

Για μπάνιο με υπερήχους

Το παρασκεύασμα λειτουργεί με καθαρισμό διαλύματος και πρόσβαση υγρού στην επιφάνεια.

3

Βολική συσκευασία

Προετοιμασία 5 l για χρήση σε συνεργείο ή εργαστήριο.

Η χημεία ταιριάζει με την εργασία

Χαμηλό αφρισμό και αναστολέας διάβρωσης

Η φύση χαμηλού αφρισμού είναι χρήσιμη σε συσκευές κυκλοφορίας υγρών. Ένας αναστολέας διάβρωσης συμπληρώνει τη φόρμουλα που προορίζεται για τον καθαρισμό βιομηχανικών εξαρτημάτων.

Λουτρό υπερήχων

Η φόρμουλα του παρασκευάσματος συμπληρώνει τον καθαρισμό των επιφανειών που είναι προσβάσιμες στο διάλυμα.

Εξοπλισμός στούντιο

Η συσκευασία 5 l περιέχει ACP Process Clean AL - ένα καθαριστικό για την αναφερόμενη σειρά υλικών και βρωμιάς.

Φόρμουλα με χαμηλό αφρισμό

Χαμηλό αφρισμό και αναστολέας διάβρωσης

Η φύση χαμηλού αφρισμού είναι χρήσιμη σε συσκευές κυκλοφορίας υγρών. Ένας αναστολέας διάβρωσης συμπληρώνει τη φόρμουλα που προορίζεται για τον καθαρισμό βιομηχανικών εξαρτημάτων.

Η στόχευση των χημικών ουσιών στον τύπο της βρωμιάς συμπληρώνει τις δυνατότητες ενός καθαριστικού υπερήχων. Αυτό το παρασκεύασμα προορίζεται για τις εφαρμογές που αναφέρονται σε αυτήν την προσφορά.

Προετοιμασία μπάνιου

Συγκεντρωθείτε για το δικό σας μπάνιο

Συγκέντρωση διαλύματος εργασίας: 5%. Θερμοκρασία εφαρμογής: 50–80°C.

Η συσκευασία 5 l παρέχει μια βολική ποσότητα αντιπροσώπου για εργασίες στο συνεργείο. Η γκάμα των υλικών και ο σκοπός διακρίνουν αυτή τη χημική ουσία από παρασκευάσματα για άλλους τύπους βρωμιάς.

Οργάνωση της διαδικασίας

Υποστήριξη για τον καθαρισμό των βαθουλωμάτων

Το διάλυμα μπορεί επίσης να έρθει σε επαφή με σχισμές και εσοχές προσβάσιμες στο λουτρό. Το παρασκεύασμα συμπληρώνει το έργο των υπερήχων στον καθαρισμό τέτοιων επιφανειών.

Αυτό είναι χρήσιμο για αντικείμενα με πολύπλοκα σχήματα και μικρά μέρη. Η επιλογή των κατάλληλων χημικών ουσιών για τον τύπο του ιζήματος είναι μια συγκεκριμένη επέκταση των δυνατοτήτων του σταθμού καθαρισμού.

Πεδίο εφαρμογής του παρασκευάσματος

Είδη βρωμιάς

- Έλαια και λίπη
- Αιθάλη
- Εργαστήριο και βιομηχανική βρωμιά

Προβλεπόμενες χρήσεις

- Αλουμίνιο
- Ψευδάργυρος και τιτάνιο
- Μεταλλικές επιφάνειες συμβατές με τη διαδικασία πλύσης

Τι κερδίζετε επιλέγοντας το ACP Process Clean AL;

Ο σωστός τύπος προετοιμασίας διευρύνει τις δυνατότητες καθαρισμού.

- **Στοχευμένη φόρμουλα** — Χαμηλό αφρισμό και αναστολέα διάβρωσης.
- **Προορίζεται για μπάνιο** — Το παρασκεύασμα προορίζεται για καθαρισμό με υπερήχους.
- **Συσκευασία για δουλειά** - Πράκτορας 5 l για τη δική σας γκάμα εφαρμογών.

Τεχνικά στοιχεία

Παράμετρος	Αξία
Παρασκευή	ACP Process Clean AL
Δυνατότητα συσκευασίας	5 l
Εφαρμογή	Καθαρισμός με υπερήχους
Χαρακτήρας	Αλκαλικό, με χαμηλό αφρισμό
pH	12,8
Πρόσθεση	Αναστολέας διάβρωσης
Συγκέντρωση του διαλύματος εργασίας	5%
Θερμοκρασία εφαρμογής	50–80°C

Περιεχόμενα συσκευασίας

- ACP Process Clean AL — 5 l

Ερωτήσεις πριν από την αγορά

Τι περιλαμβάνει η προσφορά;

Συσκευασία 5 l ACP Process Clean AL.

Για ποιο σκοπό προορίζεται το παρασκεύασμα;

Το ACP Process Clean AL αφαιρεί λάδια, λίπη, αιθάλη και ρύπους. Η αλκαλική φόρμουλα με χαμηλό αφρισμό περιέχει έναν αναστολέα διάβρωσης.

Ποιες συνθήκες κολύμβησης καθορίζονται για την προετοιμασία;

Συγκέντρωση διαλύματος εργασίας: 5%. Θερμοκρασία εφαρμογής: 50–80°C.

Επιλέξτε τις χημικές ουσίες που ταιριάζουν σε αυτό που θέλετε να αφαιρέσετε

Επιλέξτε ACP Process Clean AL αν ψάχνετε για προετοιμασία για συγκεκριμένες βρωμιές και υλικά. Η συσκευασία 5 l θα συμπληρώσει τον εξοπλισμό του καθαριστικού υπερήχων σας.