

Μηχάνημα airless για βαφή και στόκο CNCTech PT-85 | 5 kW – 230 bar | 8,5 l/min

Τιμή με ΦΠΑ%	**3 069.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**2 475.00 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**24 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**PT-85**
Κωδικός κατασκευαστή·	**PT-85**
Κωδικός EAN	**5907052596077**

Περιγραφή προϊόντος

Μηχάνημα airless για βαφή και στόκο CNCTech PT-85

Μεγάλες επιφάνειες; Μετάβαση σε ψεκασμό.

5000 W Έως 230 bar Έως 8,5 l/min Κινητήρας χωρίς ψήκτρες Ψεκασμός χωρίς αέρα

Αιγότερο κυλιόμενο. Πιο βαμμένη επιφάνεια.

Τοίχοι, οροφές και περισσότερα δωμάτια για φινίρισμα — η αποτελεσματική εργασία έχει σημασία σε μεγαλύτερα έργα. **Το PT-85 παραδίδει το υλικό υπό υψηλή πίεση απευθείας στο πιστόλι ψεκασμού**, ενώ οδηγείτε το σπρέι σε όλη την επιφάνεια που βάφετε.

Αυτός ο ηλεκτρικός ψεκαστήρας χωρίς αέρα εφαρμόζει επιστρώσεις με υδραυλική πίεση. Ένας ισχυρός κινητήρας, ρυθμιζόμενη πίεση και ένα τροχοφόρο πλαίσιο παρέχουν μια πρακτική ρύθμιση για εργασίες βαφής και φινιρίσματος.

Τέσσερις λόγοι για να επιλέξετε το PT-85

1

Ψεκασμός χωρίς συμπιεστή

Η τεχνολογία Airless ψεκάζει το υλικό χρησιμοποιώντας την πίεση που δημιουργείται από μια αντλία. Δεν χρειάζεστε ξεχωριστό συμπιεστή για ψεκασμό.

2

Επιπλέον δυνατότητα παράδοσης

5000 W και ταχύτητα ροής έως και 8,5 l/min παρέχουν δυνατότητες για μεγαλύτερα έργα. Μπορείτε να ταιριάξετε το σπρέι με την επίστρωση και το επιθυμητό πλάτος ψεκασμού, αντί να περιοριστείτε σε ένα μικρό πιστόλι με ένα κύπελλο βαφής. Η πραγματική απόδοση εξαρτάται από το υλικό και το άκρο ψεκασμού.

3

Αιγότερη συντήρηση κινητήρα

Ένας κινητήρας χωρίς βούρτσες άνθρακα έχει ένα λιγότερο εξάρτημα φθοράς. Δεν υπάρχει ανάγκη για περιοδική αντικατάσταση της βούρτσας, επομένως μπορείτε να εστιάσετε την καθημερινή συντήρηση στη διατήρηση του συστήματος παροχής υλικού καθαρό, στο φιλτράρισμα και στην κατάσταση του άκρου ψεκασμού.

4

Εύκολη μετακίνηση

Ένα πλαίσιο με λαβή και μεγάλους τροχούς διευκολύνει τη μετακίνηση του ψεκαστήρα μεταξύ των περιοχών εργασίας.

Τι κερδίζετε σε ένα μεγαλύτερο έργο;

Αποτελεσματική κάλυψη μεγάλων επιφανειών

Ο ανεμιστήρας ψεκασμού σάς επιτρέπει να εφαρμόζετε υλικό σε διαδοχικά περάσματα. Αυτό είναι βολικό για ολόκληρους τοίχους και οροφές, όπου η ομαλή κίνηση του πιστολιού ψεκασμού και ο σταθερός ρυθμός εργασίας έχουν σημασία.

Ακόμη και εφαρμογή υπό τον έλεγχό σας

Ταιριάξτε το άκρο ψεκασμού και την πίεση με το χρώμα και την ταχύτητα του πιστολιού ψεκασμού στο απαιτούμενο πάχος επίστρωσης. Οι σωστές ρυθμίσεις ψεκασμού βοηθούν στην επίτευξη ομοιόμορφης κάλυψης, συμπεριλαμβανομένων των γωνιών και των άκρων.

Περισσότερη ελευθερία στον χώρο εργασίας

Ένας σωλήνας 15 m και αναρρόφηση από δοχείο μειώστε την ανάγκη να συνεχίσετε να μετακινείτε την αντλία και να

ξαναγεμίζετε ένα μικρό κύπελλο βαφής. Ο ψεκαστήρας παραμένει στο πλαίσιο του ενώ μετακινείτε το πιστόλι ψεκασμού κατά την εφαρμογή.

Παρακολουθήστε τον ψεκασμό σε ένα εργοτάξιο

Ο κατασκευαστής επιδεικνύει την εφαρμογή του στόκος με το μοντέλο PT-85.

Άνοιγμα βίντεο

Ψεκασμός υλικού σε οροφή

Επίδειξη εφαρμογής στόκος με χρήση πιστολιού ψεκασμού με προέκταση.

Άνοιγμα βίντεο

PT-85 στο εργοτάξιο

Άποψη του συνδεδεμένου ψεκαστήρα στο χώρο εργασίας.

Το βίντεο του κατασκευαστή δείχνει την έκδοση PUTTER. Η έκδοση CNCTech που προσφέρεται εδώ φαίνεται στις φωτογραφίες. Πριν επιλέξετε μια ένωση, ελέγξτε ότι είναι κατάλληλη για ψεκασμό χωρίς αέρα και ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή του υλικού.

Δείτε το PT-85 από κοντά

Σύντομα κλιπ παρουσίασης από τον κατασκευαστή δείχνουν την κατασκευή και τις λεπτομέρειες αυτού του μοντέλου.

Άνοιγμα βίντεο

Μια πιο προσεκτική ματιά στην αντλία και το πλαίσιο

Άποψη του μπροστινού μέρους του ψεκαστήρα PT-85.

Άνοιγμα βίντεο

Πίνακας ελέγχου σε εύκολη πρόσβαση

Κοντινό πλάνο του πίνακα ελέγχου και του περιβλήματος του κινητήρα.

Άνοιγμα βίντεο

Δείτε τον ψεκαστήρα από κάθε πλευρά

Παρουσίαση του μηχανήματος σε περιστρεφόμενη πλατφόρμα.

Τα βίντεο δείχνουν την έκδοση PUTTER του κατασκευαστή. Η έκδοση που προσφέρεται εδώ, με επωνυμία CNCTech, εμφανίζεται στις φωτογραφίες του προϊόντος.

Πίεση υπό έλεγχο

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις στο μηχάνημα

Η ψηφιακή οθόνη δείχνει την πίεση στο bar και το κουμπί σάς επιτρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση. **Ταιριάξτε την πίεση και το άκρο ψεκασμού με το υλικό**, αντί να εργάζεστε πάντα στη μέγιστη ρύθμιση.

Ο πίνακας ελέγχου διαφανούς ελέγχου συγκεντρώνει τα κύρια χειριστήρια. Ο διακόπτης λειτουργίας, το κουμπί ρύθμισης και η ένδειξη τρέχουσας πίεσης είναι όλα σε κοντινή απόσταση. **Εργαστείτε στη χαμηλότερη πίεση που παράγει έναν κατάλληλο ανεμιστήρα ψεκασμού.** Οι σωστές ρυθμίσεις συμβάλλουν στη μείωση του υπερβολικού ψεκασμού και της περιττής κατανάλωσης υλικού. Η αύξηση της πίεσης από μόνη της δεν μπορεί να αντικαταστήσει το σωστό άκρο ψεκασμού.

Υλικό απευθείας από δοχείο

Μια έμβολη αντλία αντί για ένα μικρό κύπελλο βαφής

Το σύστημα αναρρόφησης αντλεί υλικό από ένα δοχείο που βρίσκεται δίπλα στο μηχάνημα. **Δεν χρειάζεται να ξαναγεμίσετε ένα μικρό φλιτζάνι στο πιστόλι ψεκασμού** — βολικό όταν βάφετε μεγαλύτερες επιφάνειες.

Ένα φίλτρο αναρρόφησης είναι τοποθετημένο στην είσοδο. Μετά την εργασία, καθαρίστε το σύστημα και το φίλτρο σύμφωνα με τις συστάσεις για το χρησιμοποιούμενο υλικό.

Μετακινηθείτε, τακτοποιήστε και συνεχίστε να εργάζεστε

Οι μεγάλοι τροχοί κάνουν τη διαφορά

Κυλήστε τον ψεκαστήρα πιο κοντά στην επόμενη περιοχή εργασίας. Η λαβή μεταφοράς και οι μεγάλοι τροχοί κάνουν το μηχάνημα εύκολο στη μετακίνηση, ενώ το πλαίσιο παρέχει μια σταθερή θέση εργασίας.

Ένα μέρος για μικρά αξεσουάρ

Ο αποθηκευτικός χώρος με καπάκι χωράει μικρά αξεσουάρ. Ο εύκαμπτος σωλήνας μπορεί να οργανωθεί στην επάνω θήκη, αφήνοντας λιγότερα χαλαρά αντικείμενα κατά τη μετακίνηση της διάταξης.

Από τον ένα τοίχο στο επόμενο έργο

Εσωτερικοί χώροι

Αστάρωμα και βάψιμο τοίχων και οροφών: από μια ενιαία ανακαίνιση σε διαδοχικά δωμάτια σε σπίτι, γραφείο ή επαγγελματικό χώρο. Ο ψεκασμός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος σε μεγάλες, ανεμπόδιστες επιφάνειες.

Μεγαλύτερες επιφάνειες

Εργασίες βαφής και φινιρίσματος σε σπίτια, γραφεία, επαγγελματικούς χώρους και βιομηχανικές αίθουσες. Η έλξη υλικού από ένα δοχείο και η μετακίνηση μόνο του πιστολιού ψεκασμού διευκολύνει την οργάνωση επαναλαμβανόμενων εργασιών.

Εξωτερικές επιστρώσεις

Βάψιμο προσόψεων με κατάλληλες επιστρώσεις airless. Ταιριάξτε το χρώμα, το άκρο ψεκασμού και το φιλτράρισμα στην επιφάνεια. Η καταλληλότητα για εφαρμογή εξαρτάται επίσης από τις απαιτήσεις του κατασκευαστή της επίστρωσης.

Επιλέξτε πρώτα το υλικό και μετά τις ρυθμίσεις. Ελέγξτε ότι ο κατασκευαστής του χρώματος επιτρέπει τον ψεκασμό χωρίς αέρα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το άκρο ψεκασμού, το φίλτρο και την πίεση. Η πραγματική απόδοση εξαρτάται από το ιξώδες του υλικού, το άκρο ψεκασμού και τις συνθήκες εργασίας.

Ταιριάξτε το υλικό με την εργασία

Μία εγκατάσταση μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικά στάδια τελικής εργασίας. Οι ακόλουθες εφαρμογές απαιτούν επίστρωση συμβατή με airless, σωστή άκρη ψεκασμού και συμβατότητα με το σύστημα ψεκασμού.

Βαφές τοίχου και οροφής

Ακρυλικά, λατέξ και χρώματα γαλακτώματος εγκεκριμένα για ψεκασμό χωρίς αέρα αποτελούν σημείο εκκίνησης για εσωτερικές εργασίες. Ταιριάξτε το στόμιο του άκρου με τις συστάσεις του κατασκευαστή του χρώματος και το πλάτος του ανεμιστήρα με την επιφάνεια που βάφεται.

Αστάρια και προετοιμασία επιφανειών

Με κατάλληλο αστάρι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ψεκασμό πριν το βάψιμο. Προσαρμόστε την παροχή υλικού στην απορροφητικότητα της επιφάνειας και προετοιμάστε το σύστημα σύμφωνα με τις οδηγίες κατά την αλλαγή προϊόντων.

υλικά στόκου για ψεκασμό χωρίς αέρα

Για εργασίες στοκαρίσματος, επιλέξτε **ενώσεις σχεδιασμένες για ψεκασμό χωρίς αέρα**που είναι εντός των δυνατοτήτων της αντλίας και του άκρου ψεκασμού. Ο ψεκαστήρας εφαρμόζει το υλικό. η ισοπέδωση και η τελική εξομάλυνση της επιφάνειας είναι ξεχωριστές εργασίες.

Επιστρώσεις για υπαίθριες εργασίες

Για προσόψεις, ελέγξτε περισσότερα από τον τύπο βαφής: λάβετε υπόψη το ιξώδες, το μέγεθος κόκκων, τη μέθοδο προετοιμασίας και τις απαιτήσεις ψεκασμού. Επιλέξτε ειδικές επιστρώσεις χρησιμοποιώντας τα τεχνικά τους δελτία δεδομένων και τις οδηγίες του ψεκαστήρα.

Ο ψεκασμός και η απόδοση χρωμάτων είναι διαφορετικές εργασίες. Τα επιχρίσματα που περιέχουν αδρανή, συνθέσεις με υφή και επιστρώσεις τύπου βότσαλου απαιτούν ξεχωριστή επιβεβαίωση καταλληλότητας. ένας ψεκαστήρας χωρίς αέρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μηχάνημα γενικής χρήσης κονιάματος.

Εύκαμπτος σωλήνας και πιστόλι ψεκασμού σε κοντινή απόσταση

Οδηγείς το πιστόλι ψεκασμού. ο ψεκαστήρας παρέχει το υλικό

Ένας σωλήνας 15 m συνδέει την αντλία με το πιστόλι ψεκασμού, ώστε να χειρίζεστε μόνο το πιστόλι κατά τον ψεκασμό. Αφού ολοκληρώσετε την εργασία, μπορείτε να τυλίγετε τον εύκαμπτο σωλήνα στη βάση στήριξης του πλαισίου.

Όταν επιλέγετε ένα μηχάνημα, λάβετε υπόψη τον τύπο επίστρωσης, το εύρος εργασίας και τις απαιτήσεις ισχύος. Εάν δεν είστε σίγουροι, επικοινωνήστε με το CNCWorld — μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ελέγξετε εάν αυτό το μοντέλο ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

PT-75 ή PT-85; Επιλέξτε τη χωρητικότητα που χρειάζεστε

Το PT-85 παρέχει υψηλότερο μέγιστο ρυθμό ροής: 8,5 l/min. Μια επιλογή για ομάδες που αναζητούν μεγαλύτερη ικανότητα παράδοσης υλικού για μεγαλύτερα έργα.

Παράμετρος	CNCTech PT-75	CNCTech PT-85
Ισχύς κινητήρα	4500 W	5000 W
Μέγιστος ρυθμός ροής	7,3 l/min	8,5 l/min
Μέγιστη πίεση	230 bar	230 bar

Και τα δύο μοντέλα έχουν την ίδια δηλωμένη μέγιστη πίεση. διαφέρουν ως προς την ισχύ και τη μέγιστη παροχή. Η επιλογή εξαρτάται από τις απαιτήσεις υλικού, το επιλεγμένο άκρο ψεκασμού και το εύρος εργασίας. Συγκρίνετε επίσης CNCTech PT-75.

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ

Το πακέτο περιλαμβάνει:

- **15 m σωλήνας υψηλής πίεσης** – 1 τεμάχιο
- **Πιστόλι ψεκασμού χωρίς αέρα με προστατευτικό άκρου** – 1 τεμάχιο
- **Επέκταση ψεκασμού 50 cm** – 1 τεμάχιο
- **Συμβουλές ψεκασμού** – 2 τεμάχια
- **Γαλλικό κλειδί με διπλό άκρο** – 1 τεμάχιο
- **Ρυθμιζόμενο κλειδί** – 1 τεμάχιο
- **Κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή** – 1 τεμάχιο
- **Μπουκάλι λαδιού με απλικατέρ** – 1 τεμάχιο

Τεχνικές προδιαγραφές

Παράμετρος	Αξία
Μοντέλο	PT-85
Μάρκα της προσφερόμενης έκδοσης	CNCTech
Τεχνολογία ψεκασμού	Υδραυλικό, airless
Ισχύς κινητήρα	5000 W
Τύπος κινητήρα	Ηλεκτρικό, χωρίς ψήκτρες
Τροφοδοτικό	220–240 V, 50 Hz
Μέγιστη πίεση	230 bar
Μέγιστη απόδοση	8,5 l/min
Μέγιστο μέγεθος μπεκ ψεκασμού	0,045 ίντσα
Μήκος σωλήνα	15 m
Ρύθμιση πίεσης	Ναι
Ένδειξη πίεσης	Ψηφιακή, ανάγνωση σε bar
Κατασκευή	Πλαίσιο με τροχούς με λαβή μεταφοράς

Η πίεση του 230 bar και ο ρυθμός ροής του 8,5 l/min είναι μέγιστες τιμές. Το μέγιστο μέγεθος μπεκ ψεκασμού περιγράφει τις δυνατότητες του ψεκαστήρα και δεν υποδεικνύει το μέγεθος του άκρου που παρέχεται με το μηχάνημα.

Πριν από την πρώτη σας εργασία ψεκασμού

Χρειάζομαι συμπιεστή;

Δεν απαιτείται συμπιεστής για ψεκασμό χωρίς αέρα. Η πίεση του υλικού παράγεται από την ηλεκτρικά κινούμενη αντλία του ψεκαστήρα.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω οποιοδήποτε χρώμα;

Το υλικό πρέπει να είναι εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή του για ψεκασμό χωρίς αέρα και να είναι συμβατό με το σύστημα ψεκασμού. Πριν από την εργασία, ελέγξτε το φύλλο τεχνικών δεδομένων, τη συνιστώμενη άκρη ψεκασμού και τη μέθοδο προετοιμασίας της επίστρωσης.

Πώς πρέπει να προετοιμάσω τον χώρο εργασίας;

Καλύψτε τις επιφάνειες που δεν πρέπει να βαφτούν, παρέχετε αερισμό και χρησιμοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Το σύστημα λειτουργεί σε υψηλή πίεση — απελευθερώστε την πίεση σύμφωνα με τις οδηγίες πριν καθαρίσετε ή αλλάξετε το άκρο ψεκασμού.

Πώς μπορώ να μειώσω την κατανάλωση χρώματος κατά τον ψεκασμό;

Επιλέξτε ένα άκρο ψεκασμού σε καλή κατάσταση που ταιριάζει στην επίστρωση και ρυθμίστε την πίεση για να αποκτήσετε ένα σωστό σχέδιο ψεκασμού. Μετακινήστε το πιστόλι ψεκασμού ομοιόμορφα και δοκιμάστε σε μια μικρή περιοχή πριν ξεκινήσετε την κύρια εργασία. Ο έλεγχος των ρυθμίσεων βοηθά στον περιορισμό της περίσσειας υλικού. ο ψεκασμός δεν εξαλείφει εντελώς τον υπερβολικό ψεκασμό.

Ο ψεκασμός αντικαθιστά κάθε στάδιο φινιρίσματος;

Ο ψεκαστήρας κάνει την εφαρμογή του υλικού πιο αποτελεσματική. Το υλικά στόκου εξακολουθεί να απαιτεί ισοπέδωση επιφάνειας. για βαφή, ακολουθήστε το φύλλο τεχνικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απαίτησης για μεταγενέστερη αναδίπλωση. Αυτό σας βοηθά να επιλέξετε εξοπλισμό για την πλήρη διαδικασία, αντί για απλή παράδοση επίστρωσης.

Ετοιμαστείτε για μεγαλύτερα έργα

Επιλέξτε PT-85 για ψεκασμό επιστρώσεων σε μεγαλύτερες επιφάνειες. Ερωτήσεις σχετικά με τις εφαρμογές του; Καλέστε το CNCWorld: **+302311768559**.