Τρέχοντα δεδομένα από: 18-11-2026 05:55

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/em-303-p-46.html



Υγρό συμπύκνωμα EM 303

Τιμή με ΦΠΑ%	**48.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**38.71 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**24 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**10063**
Κωδικός EAN	**5907052591492**

Περιγραφή προϊόντος

EM-303 - προετοιμασία για καθαρισμό τυπωμένων κυκλωμάτων 500 ml

Στοχευμένη προετοιμασία για σέρβις ηλεκτρονικών. Συσκευασία 500 ml.

500 mlΤυπωμένα κυκλώματαΗλεκτρονική60–70°C

Στοχευμένη προετοιμασία για σέρβις ηλεκτρονικών

Το EM-303 προορίζεται για τον καθαρισμό πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που έχουν εγκριθεί για αυτήν τη μέθοδο.

Η προετοιμασία δίνει στο κέντρο σέρβις ένα προϊόν που απευθύνεται σε πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων, αντί για γενικά χημικά για μηχανικά μέρη. Η θερμοκρασία εφαρμογής είναι 60–70°C.

Η προσφορά περιλαμβάνει 500 ml του σκευάσματος EM-303. Αυτά είναι χημικά σχεδιασμένα για μια συγκεκριμένη εργασία καθαρισμού - μια πρακτική προσθήκη στον εξοπλισμό του πλυντηρίου και του συνεργείου.

Γιατί αυτή η προετοιμασία;

1

Φόρμουλα για πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων

Η φόρμουλα στοχεύει στη βρωμιά και τα υλικά που περιγράφονται σε αυτήν την προσφορά.

2

Για μπάνιο με υπερήχους

Το παρασκεύασμα λειτουργεί με καθαρισμό διαλύματος και πρόσβαση υγρού στην επιφάνεια.

3

Βολική συσκευασία

500 ml παρασκευάσματος για χρήση σε εργαστήριο ή στούντιο.

Η χημεία ταιριάζει με την εργασία

Φόρμουλα για πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων

Σχεδιασμένο για πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων, είναι κατάλληλο για εργασίες σέρβις στις οποίες το λουτρό έρχεται σε επαφή με τις επιφάνειες και τις προσβάσιμες κοιλότητες του αποσυναρμολογημένου στοιχείου.

Λουτρό υπερήχων

Η φόρμουλα του παρασκευάσματος συμπληρώνει τον καθαρισμό των επιφανειών που είναι προσβάσιμες στο διάλυμα.

Εξοπλισμός στούντιο

Η συσκευασία 500 ml περιέχει EM-303 - παράγοντα για την αναφερόμενη σειρά υλικών και βρωμιάς.

Διαδικασία για πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων

Φόρμουλα για πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων

Σχεδιασμένο για πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων, είναι κατάλληλο για εργασίες σέρβις στις οποίες το λουτρό έρχεται σε επαφή με τις επιφάνειες και τις προσβάσιμες κοιλότητες του αποσυναρμολογημένου στοιχείου.

Η στόχευση των χημικών ουσιών στον τύπο της βρωμιάς συμπληρώνει τις δυνατότητες ενός καθαριστικού υπερήχων. Αυτό το παρασκεύασμα προορίζεται για τις εφαρμογές που αναφέρονται σε αυτήν την προσφορά.

Προετοιμασία μπάνιου

Προετοιμασία για την ενδεικνυόμενη χρήση

Θερμοκρασία εφαρμογής: 60–70°C.

Η συσκευασία 500 ml παρέχει μια βολική ποσότητα του παράγοντα για εργασίες στο συνεργείο. Η γκάμα των υλικών και ο σκοπός διακρίνουν αυτή τη χημική ουσία από παρασκευάσματα για άλλους τύπους βρωμιάς.

Οργάνωση της διαδικασίας

Υποστήριξη για τον καθαρισμό των βαθουλωμάτων

Το διάλυμα μπορεί επίσης να έρθει σε επαφή με σχισμές και εσοχές προσβάσιμες στο λουτρό. Το παρασκεύασμα συμπληρώνει το έργο των υπερήχων στον καθαρισμό τέτοιων επιφανειών.

Αυτό είναι χρήσιμο για αντικείμενα με πολύπλοκα σχήματα και μικρά μέρη. Η επιλογή των κατάλληλων χημικών ουσιών για τον τύπο του ιζήματος είναι μια συγκεκριμένη επέκταση των δυνατοτήτων του σταθμού καθαρισμού.

Πεδίο εφαρμογής του παρασκευάσματος

Είδη βρωμιάς

- Ακαθαρσίες στις επιδιωκόμενες πλακέτες κυκλωμάτων
- Υπολείμματα σε συμβατά ηλεκτρονικά εξαρτήματα
- Προσμείξεις που καλύπτονται από τη διαδικασία σέρβις

Προβλεπόμενες χρήσεις

- Πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων εγκεκριμένες για κολύμβηση
- Ηλεκτρονικά εξαρτήματα συμβατά με το παρασκεύασμα
- Αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα έτοιμα για καθαρισμό

Τι κερδίζετε επιλέγοντας το EM-303;

Ο σωστός τύπος προετοιμασίας διευρύνει τις δυνατότητες καθαρισμού.

- **Στοχευμένη φόρμουλα** — Φόρμουλα για πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων.
- **Προορίζεται για μπάνιο** — Το παρασκεύασμα προορίζεται για καθαρισμό με υπερήχους.
- **Συσκευασία για δουλειά** — 500 ml παράγοντα για τη δική σας σειρά εφαρμογών.

Τεχνικά στοιχεία

Παράμετρος	Αξία
Παρασκευή	EM-303
Δυνατότητα συσκευασίας	500 ml
Εφαρμογή	Καθαρισμός με υπερήχους
Πεπρωμένο	Τυπωμένα κυκλώματα και συμβατά ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Θερμοκρασία εφαρμογής	60–70°C

Περιεχόμενα συσκευασίας

- EM-303 - 500 ml

Ερωτήσεις πριν από την αγορά

Τι περιλαμβάνει η προσφορά;

Συσκευασία 500 ml παρασκευάσματος EM-303.

Για ποιο σκοπό προορίζεται το παρασκεύασμα;

Το EM-303 προορίζεται για τον καθαρισμό πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που έχουν εγκριθεί για αυτήν τη μέθοδο.

Ποιες συνθήκες κολύμβησης καθορίζονται για την προετοιμασία;

Θερμοκρασία εφαρμογής: 60–70°C.

Επιλέξτε τις χημικές ουσίες που ταιριάζουν σε αυτό που θέλετε να αφαιρέσετε

Επιλέξτε EM-303 αν ψάχνετε για προετοιμασία για συγκεκριμένες βρωμιές και υλικά. Η συσκευασία 500 ml θα συμπληρώσει τον εξοπλισμό του καθαριστικού υπερήχων σας.