Τρέχοντα δεδομένα από: 17-11-2026 03:30

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/emmi-d-40-p-15.html



Καθαριστής υπερήχων Emmi D 40

Τιμή με ΦΠΑ%	**3 464.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**2 793.55 €**
Αριθμός καταλόγου·	**10023**
Κωδικός EAN	**5907052591201**

Περιγραφή προϊόντος

Συσκευή καθαρισμού υπερήχων Emmi D 40 - 4,0 l

Δεξαμενή 4,0 l, ρυθμιζόμενοι κύκλοι και πρακτικός εξοπλισμός για τακτικό καθαρισμό.

4,0 lΥπέρηχοι 160 W40 kHzΝΤΕΓΚΑΣ/ΣΚΟΥΠΙΣΜΟΣ

Υπέρηχος για εξαρτήματα των οποίων οι γωνίες και οι σχισμές είναι δύσκολο να καθαριστούν με το χέρι

Το Emmi D 40 χρησιμοποιεί λουτρό υπερήχων για να καθαρίσει επιφάνειες προσβάσιμες στο διάλυμα, συμπεριλαμβανομένων των ρωγμών και των εσοχών. Αυτή είναι μια βολική μέθοδος για μέρη με πολύπλοκα σχήματα και για μια ομάδα στοιχείων που μπορούν να χειριστούν σε ένα καλάθι. Η ονομαστική χωρητικότητα της δεξαμενής είναι 4,0 l.

Η δεξαμενή 302 × 152 × 100 mm σας δίνει έναν συγκεκριμένο χώρο για τις εργασίες σας. Το σύστημα υπερήχων προσφέρεται από την 160 W. Συχνότητα: 40 kHz. Ένα ξεχωριστό σύστημα θέρμανσης 120 W θερμαίνει το μπάνιο. Οι ρυθμίσεις ώρας είναι διαθέσιμες στον πίνακα της συσκευής.

Το DEGAS και η επιλογή των τρόπων λειτουργίας διευρύνουν τις δυνατότητες λειτουργίας του λουτρού. Το καλάθι και το καπάκι περιλαμβάνονται στο σετ - αποκτάτε εξοπλισμό για άνετο χειρισμό των επόμενων παρτίδων.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα αυτού του μοντέλου

1

Χώρος για όλο το πάρτι

Ονομαστική χωρητικότητα 4,0 l και καλάθι για κοινόχρηστο χειρισμό ανταλλακτικών.

2

Πρόσβαση σε ρωγμές και εσοχές

Η σπηλαίωση βοηθά στην απομάκρυνση της βρωμιάς σε σημεία προσβάσιμα στο διάλυμα.

3

Βολικός έλεγχος κύκλου

Χρόνος εργασίας: Ρύθμιση χρόνου και λειτουργία συνεχούς λειτουργίας. Οι ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στον πίνακα της συσκευής.

4

Απαέρωση στο ίδιο το πλυντήριο

Η DEGAS υποστηρίζει την παρασκευή ενός φρέσκου διαλύματος καθαρισμού.

Πού θα χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του πλυντηρίου;

Μέρη με πολύπλοκα σχήματα

Το λουτρό εκμεταλλεύεται την πρόσβαση του υγρού σε σχισμές και εσοχές. Είναι χρήσιμο εκεί όπου το να φτάσετε στην επιφάνεια με το χέρι δεν είναι βολικό.

Τακτικές παρτίδες ειδών

Το καλάθι σάς επιτρέπει να χειρίζεστε πολλά αντικείμενα μαζί και να αφαιρείτε ολόκληρη την παρτίδα μετά από έναν κύκλο. Αυτό κάνει τις επαναλαμβανόμενες εργασίες πρακτικές.

Προετοιμασία για περαιτέρω εργασίες

Ο καθαρισμός των προσβάσιμων επιφανειών διευκολύνει την οπτική επιθεώρηση και τα επόμενα βήματα χειρισμού εξαρτημάτων. Το πλυντήριο συγκεντρώνει τον καθαρισμό σε ένα μέρος.

Δεξαμενή και καλάθι

4,0 l χώρος για τα ανταλλακτικά σας

Η δεξαμενή έχει ονομαστική χωρητικότητα 4,0 l. Διαστάσεις δεξαμενής: 302 × 152 × 100 mm. Υλικό δεξαμενής: Ανοξείδωτο ατσάλι 1.4301. Το καλάθι που περιλαμβάνεται έχει διαστάσεις 280 × 140 × 85 mm. Το καλάθι σάς επιτρέπει να χειρίζεστε μια παρτίδα αντικειμένων μαζί και το χωρίζει από το κάτω μέρος της δεξαμενής.

Η φόρτωση και η λήψη εξαρτημάτων μαζί είναι βολικό για τακτικές εργασίες. Αντί να ψαρέψετε μεμονωμένα αντικείμενα από το υγρό, μπορείτε να αφαιρέσετε ολόκληρο το περιεχόμενο του καλαθιού.

Υπέρηχος

Ο υπέρηχος φτάνει εκεί που φτάνει το διάλυμα

Το σύστημα υπερήχων προσφέρει 160 W. Η συχνότητα λειτουργίας είναι 40 kHz. Αριθμός μετατροπέων: 2. Η σπηλαίωση στο υγρό βοηθά στην απομάκρυνση της βρωμιάς από επιφάνειες που είναι προσβάσιμες στο διάλυμα, επίσης σε σχισμές και εσοχές.

Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για λεπτομέρειες με πολύπλοκα σχήματα, των οποίων οι γωνίες και οι σχισμές είναι δύσκολο να καθαριστούν με μια βούρτσα. Το λουτρό παρέχει στα μέρη ένα κοινό περιβάλλον καθαρισμού και εκμεταλλεύεται την πρόσβαση του υγρού στις επιφάνειές τους. Ρύθμιση ισχύος: Δύο σταδίων (50% / 100%). Σας επιτρέπει να αλλάξετε την ένταση της εργασίας σε μία συσκευή.

Προθέρμανση

Θέρμανση του μπάνιου στην ίδια συσκευή

Το σύστημα θέρμανσης έχει ισχύ 120 W και θερμαίνει το διάλυμα χωρίς ξεχωριστή συσκευή για τη θέρμανση του λουτρού. Εύρος ελέγχου θερμοκρασίας: 20–80 °C.

Οι θερμαντήρες και οι υπέρηχοι εκτελούν δύο ξεχωριστές λειτουργίες. Η κοινή τους παρουσία δίνει περισσότερες ευκαιρίες για εργασία με σκευάσματα που προορίζονται για θερμαινόμενα λουτρά, χωρίς να προστεθεί δεύτερο σύστημα ελέγχου.

Χρόνος και έλεγχος

Βολικός έλεγχος των επόμενων κύκλων

Χρόνος εργασίας: Ρύθμιση χρόνου και λειτουργία συνεχούς λειτουργίας. Τα αναλογικά πόμολα παρέχουν άμεση πρόσβαση στις ρυθμίσεις. Οι πιο σημαντικές ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στον πίνακα της συσκευής, επομένως ο χειρισμός της επόμενης εργασίας παραμένει σε ένα σημείο.

Ο ρυθμιζόμενος χρόνος σάς δίνει την ελευθερία να χειρίζεστε διαφορετικούς τύπους εξαρτημάτων και βρωμιάς. Οι καθαρές ρυθμίσεις διευκολύνουν την καθημερινή λειτουργία και την εναλλαγή μεταξύ των επόμενων παρτίδων.

DEGAS και SWEEP

DEGAS και SWEEP - περισσότερος έλεγχος στο μπάνιο σας

Το DEGAS βοηθά στην απομάκρυνση του διαλυμένου αέρα από τα υγρά. Το SWEEP αλλάζει τη συχνότητα για να υποστηρίξει μια πιο ομοιόμορφη κατανομή του φαινομένου υπερήχων εντός της δεξαμενής.

Δύο λειτουργίες συμπληρώνουν τον βασικό καθαρισμό: μία για φρέσκο διάλυμα και η άλλη για λειτουργία με υπερήχους στο μπάνιο. Διατίθενται σε αυτό το μοντέλο μαζί με χειριστήρια χρόνου και θερμοκρασίας.

Εξοπλισμός

Πρακτικά αξεσουάρ με ροδέλα

Το συμπεριλαμβανόμενο καλάθι οργανώνει τη φόρτωση και το κάλυμμα καλύπτει τη δεξαμενή. Αυτά είναι αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται για την καθημερινή συντήρηση του μπάνιου. Το κιτ περιλαμβάνει επίσης συμπύκνωμα em-80 - 100 ml.

Το καλάθι και το κάλυμμα αποτελούν ένα πλήρες σετ με τη συσκευή. Κοινή συλλογή αντικειμένων και κάλυμμα δεξαμενής είναι άμεσα διαθέσιμα ως μέρος του προσφερόμενου εξοπλισμού.

Εφαρμογές σε εργαστήριο και στούντιο

Συνεργείο και σέρβις

- Μικρά εξαρτήματα και εργαλεία που προορίζονται για μπάνιο

- Στοιχεία με αυλακώσεις και εσοχές
- Πολλά μικροαντικείμενα στο καλάθι

Εργαστήριο

- Κοσμήματα που προορίζονται για υπερήχους
- Κατάλληλα οπτικά στοιχεία και αξεσουάρ
- Αντικείμενα που χρειάζονται καθαρισμό πριν από την επιθεώρηση

Γιατί να επιλέξετε το Emmi D 40;

Λειτουργίες που είναι χρήσιμες για επόμενες εργασίες.

- **Καθαρισμός σε γωνίες και σχισμές** — Οι υπέρηχοι υποστηρίζουν την εργασία του διαλύματος σε προσβάσιμες επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων των εσοχών.
- **Κοινόχρηστος χειρισμός ανταλλακτικών** — Το καλάθι οργανώνει την παρτίδα και σας επιτρέπει να αφαιρέσετε το περιεχόμενό της μαζί.
- **Ρυθμίσεις στα χέρια σας** — Ο πίνακας συγκεντρώνει τις ρυθμίσεις χρόνου και θερμοκρασίας.

Τεχνικά στοιχεία

Παράμετρος	Αξία
Μοντέλο	Emmi D 40
Χωρητικότητα δεξαμενής	4,0 l
Η δύναμη του υπερήχου	160 W
Συχνότητα	40 kHz
Αριθμός μετατροπέων	2
Ρύθμιση ισχύος	Δύο σταδίων (50% / 100%)
Ισχύς θερμαντήρα	120 W
Ρύθμιση θερμοκρασίας	20–80 °C
Ωρολόγιο	Ρύθμιση χρόνου και λειτουργία συνεχούς λειτουργίας
Διαστάσεις δεξαμενής	302 × 152 × 100 mm
Διαστάσεις καλαθιού	280 × 140 × 85 mm
Εξωτερικές διαστάσεις	330 × 175 × 225 mm
Υλικό δεξαμενής	Ανοξείδωτο ατσάλι 1.4301
Υλικό στέγασης	Ανοξείδωτο ατσάλι 1.4301
Υλικό καλαθιού	Ανοξείδωτο ατσάλι 1.4301
Εκροή	Ελλειψη
Τροφοδοτικό	220–240 V
Συνολικό βάρος της συσκευής	7,7 kg
Ελεγχος	Αναλογικό
ΝΤΕΓΚΑΣ	Ναί
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ	Ναί

Περιλαμβάνεται εξοπλισμός

- Emmi D 40 συσκευή καθαρισμού υπερήχων
- Ατσάλινο καλάθι
- Ατσάλινο κάλυμμα
- Συμπύκνωμα EM-80 - 100 ml

Ερωτήσεις πριν από την αγορά

Τι χώρο προσφέρει αυτό το μοντέλο;

Ονομαστική χωρητικότητα δεξαμενής: 4,0 l. Διαστάσεις δεξαμενής: 302 × 152 × 100 mm. Διαστάσεις καλαθιού: 280 × 140 × 85 mm.

Τι παραμέτρους έχει το σύστημα υπερήχων;

Το σύστημα υπερήχων προσφέρει 160 W. Συχνότητα: 40 kHz. Ρύθμιση ισχύος: Δύο σταδίων (50% / 100%).

Μπορεί το μπάνιο να θερμανθεί;

Ναί. Το ξεχωριστό σύστημα θέρμανσης έχει ισχύ 120 W. Έλεγχος θερμοκρασίας: 20–80 °C. Η θέρμανση είναι μια ξεχωριστή λειτουργία από τον υπέρηχο.

Τι παίρνω στο σετ;

Το σετ περιλαμβάνει: Συσκευή καθαρισμού υπερήχων Emmi D 40; Ατσάλινο καλάθι; Ατσάλινο κάλυμμα; EM-80 συμπύκνωμα - 100 ml.

Τι κάνει η συνάρτηση DEGAS;

Βοηθά στην απομάκρυνση του διαλυμένου αέρα από το διάλυμα με διακοπτόμενη λειτουργία υπερήχων. Είναι διαθέσιμη ως λειτουργία προετοιμασίας του λουτρού καθαρισμού.

Επιλέξτε Emmi D 40 για τις κανονικές σας εργασίες

Αποκτήστε μια δεξαμενή 4,0 l, καθαρισμό με υπερήχους και εξοπλισμό για άνετο χειρισμό εξαρτημάτων. Θέρμανση και ρύθμιση χρόνου συνδυάζουν περαιτέρω λειτουργίες σε μία συσκευή.