

Φακός F-Theta Μηχανές χάραξης με Lazer FIBER 300x300mm

Τιμή με ΦΠΑ%	**314.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**253.23 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**24 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**10373**
Κωδικός κατασκευαστή·	**ZX-01**
Κωδικός EAN	**5907052593182**

Περιγραφή προϊόντος

Φακός F-Theta 1064 nm 300 × 300 mm για μηχανή σήμανσης FIBER - M85

Επέκταση πεδίου σήμανσης - F-Theta OG-1064-300-F420-D10.

1064 nm300 × 300 mmF420Νήμα M85Μοντέλο OG-1064-300-F420-D10

Επέκταση του πεδίου σήμανσης

Ο ανταλλακτικός φακός F-Theta OG-1064-300-F420-D10 χρησιμοποιείται για την προετοιμασία του πεδίου σήμανσης 300 × 300 mm στη συμβατή μηχανή σήμανσης οπτικών ινών FIBER 1064 nm.

Το μοντέλο διαθέτει σπείρωμα M85 με διάμετρο 85 mm και απόσταση εργασίας 420 mm. Μια σωστά προετοιμασμένη διαμόρφωση βοηθά στη χρήση ενός νέου πεδίου σε ένα πρακτικό έργο.

Συμπληρώστε το δικό σας περίπτερο με ένα στοιχείο με ακριβή ένδειξη και παραμέτρους. Αυτό είναι ένα πρακτικό αξεσουάρ για μια συμβατή διαμόρφωση συσκευής.

Δυνατότητες που αναπτύσσουν το στούντιο σας

1

Μεγαλύτερη περιοχή σήμανσης

Ο φακός ορίζει την περιοχή σήμανσης, η οποία είναι 300 × 300 mm.

2

F420 και χώρος αντικειμένων

Η απόσταση εργασίας αυτού του φακού είναι 420 mm.

3

M85 νήμα και 1064 nm μήκος κύματος

Το μοντέλο είναι τοποθετημένο σε σπείρωμα M85 με διάμετρο 85 mm.

Ιδέες για προϊόντα και νέες παραγγελίες

Επέκταση του πεδίου σήμανσης

Πεδίο 300 × 300 mm σε συμβατό οπτικό σύστημα.

Υπηρεσία οπτικών

Φακός με την ένδειξη OG-1064-300-F420-D10.

1064 nm λέιζερ

Οπτικό στοιχείο για το υποδεικνυόμενο μήκος κύματος και βάση M85.

Μεγαλύτερη περιοχή σήμανσης

Χώρος για τα δικά σας έργα

Ο φακός ορίζει την περιοχή σήμανσης, η οποία είναι 300 × 300 mm.

Η διαθέσιμη περιοχή σάς επιτρέπει να οργανώσετε ένα μεγαλύτερο μοτίβο ή μια διάταξη πολλών μικρών λεπτομερειών. Μπορείτε να συνδυάσετε την εξατομίκευση μεμονωμένων προϊόντων με σύντομες σειρές.

F420 και χώρος αντικειμένων

Οπτικά για συμβατή εγκατάσταση

Η απόσταση εργασίας αυτού του φακού είναι 420 mm.

Η σήμανση του φακού, το νήμα και η εστιακή απόσταση σάς επιτρέπουν να προσδιορίσετε το σωστό στοιχείο του οπτικού συστήματος.

M85 νήμα και 1064 nm μήκος κύματος

Οπτικά για συμβατή εγκατάσταση

Το μοντέλο είναι τοποθετημένο σε σπείρωμα M85 με διάμετρο 85 mm. Η επιλογή φακού περιλαμβάνει τη βάση, το μήκος κύματος, την απόσταση εργασίας και τις ρυθμίσεις προγράμματος.

Η σήμανση του φακού, το νήμα και η εστιακή απόσταση σάς επιτρέπουν να προσδιορίσετε το σωστό στοιχείο του οπτικού συστήματος.

Συμμόρφωση και συνθήκες εγκατάστασης

Οπτικές παράμετροι

- Μήκος κύματος 1064 nm
- Πεδίο 300 × 300 mm
- Απόσταση εργασίας 420 mm

Προϋποθέσεις του ιστότοπου

- Σπείρωμα M85, διάμετρος 85 mm
- Εύρος ύψους κεφαλιού που σας επιτρέπει να ορίσετε την απόσταση 420 mm
- Χώρος για το ύψος της λεπτομέρειας, της λαβής και της βάσης

Περισσότερες δυνατότητες για το στούντιο σας

Τα δικά σας σχέδια και νέες ιδέες για την προσφορά.

- **Επέκταση του πεδίου σήμανσης** - Πεδίο 300 × 300 mm σε συμβατό οπτικό σύστημα.
- **Υπηρεσία οπτικών** — Φακός με την ένδειξη OG-1064-300-F420-D10.
- **1064 nm λέιζερ** - Οπτικό στοιχείο για το υποδεικνυόμενο μήκος κύματος και βάση M85.

Τεχνικά στοιχεία

Παράμετρος	Αξία
Μοντέλο	OG-1064-300-F420-D10
Τύπος	Φακός F-Theta
Μήκος κύματος	1064 nm
Πεδίο εργασίας	300 × 300 mm
Απόσταση εργασίας (εστιακή απόσταση)	420 mm
Διόρθωση	Κλωστή M85, 85 mm

Αντικείμενο της προσφοράς

- Φακός F-Theta OG-1064-300-F420-D10

Ερωτήσεις πριν από την αγορά

Τι περιοχή εργασίας προσφέρει η συσκευή;

300 × 300 mm.

Ολοκληρώστε τη θέση σας με το CNCWorld

Ποντάρετε στις δυνατότητες του μοντέλου F-Theta OG-1064-300-F420-D10. Επικοινωνήστε με την CNCWorld για να συζητήσετε τη διαμόρφωση που είναι κατάλληλη για τα προγραμματισμένα έργα σας και να λάβετε υποστήριξη από την ελληνική ομάδα μας κατά την αγορά.