Τρέχοντα δεδομένα από: 18-11-2026 05:55

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/fts-822-22l-p-148.html



Καθαριστής υπερήχων FTS 822 22L

Τιμή με ΦΠΑ%	**869.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**700.81 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**24 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**10019**
Κωδικός κατασκευαστή·	**UCDS-22-822**
Κωδικός EAN	**5907052590020**

Περιγραφή προϊόντος

Συσκευή καθαρισμού υπερήχων FTS822 - 22 L

Δεξαμενή 22 L, ρυθμιζόμενοι κύκλοι και πρακτικός εξοπλισμός για τακτικό καθαρισμό.

22 L40 kHzΡύθμιση ισχύοςΝΤΕΓΚΑΣ

Υπέρηχος για εξαρτήματα των οποίων οι γωνίες και οι σχισμές είναι δύσκολο να καθαριστούν με το χέρι

Το FTS822 χρησιμοποιεί λουτρό υπερήχων για να καθαρίσει επιφάνειες προσβάσιμες στο διάλυμα, συμπεριλαμβανομένων των ρωγμών και των εσοχών. Αυτή είναι μια βολική μέθοδος για μέρη με πολύπλοκα σχήματα και για μια ομάδα στοιχείων που μπορούν να χειριστούν σε ένα καλάθι. Η ονομαστική χωρητικότητα της δεξαμενής είναι 22 L.

Η δεξαμενή 500 × 300 × 150 mm σας δίνει έναν συγκεκριμένο χώρο για τις εργασίες σας. Το σύστημα υπερήχων προσφέρεται από την 0–480 W. Συχνότητα: 40 kHz. Ένα ξεχωριστό σύστημα θέρμανσης 500 W θερμαίνει το μπάνιο. Οι ρυθμίσεις ώρας είναι διαθέσιμες στον πίνακα της συσκευής.

Το DEGAS και η επιλογή των τρόπων λειτουργίας διευρύνουν τις δυνατότητες λειτουργίας του λουτρού. Η ρύθμιση της μνήμης διευκολύνει την επιστροφή σε εργασίες που εκτελούνται τακτικά. Η αποστράγγιση σάς επιτρέπει να αντικαθιστάτε εύκολα το διάλυμα χωρίς να γέρνετε τη συσκευή. Το καλάθι και το καπάκι περιλαμβάνονται στο σετ - αποκτάτε εξοπλισμό για άνετο χειρισμό των επόμενων παρτίδων.

Καθαρισμός σε λουτρό υπερήχων

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα αυτού του μοντέλου

1

Χώρος για όλο το πάρτι

Ονομαστική χωρητικότητα 22 L και καλάθι για κοινόχρηστο χειρισμό ανταλλακτικών.

2

Πρόσβαση σε ρωγμές και εσοχές

Η σπηλαίωση βοηθά στην απομάκρυνση της βρωμιάς σε σημεία προσβάσιμα στο διάλυμα.

3

Βολικός έλεγχος κύκλου

Χρόνος εργασίας: 0–99 λεπτά 59 δευτερόλεπτα. Οι ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στον πίνακα της συσκευής.

4

Απαέρωση στο ίδιο το πλυντήριο

Η DEGAS υποστηρίζει την παρασκευή ενός φρέσκου διαλύματος καθαρισμού.

Καθαρισμός και σέρβις μπάνιου

Ανοίξτε το βίντεο.

Δεξαμενή και καλάθι

Ανοίξτε το βίντεο.

Λειτουργία πίνακα

Ανοίξτε το βίντεο.

Κουμπί τροφοδοσίας

Πού θα χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του πλυντηρίου;

Μέρη με πολύπλοκα σχήματα

Το λουτρό εκμεταλλεύεται την πρόσβαση του υγρού σε σχισμές και εσοχές. Είναι χρήσιμο εκεί όπου το να φτάσετε στην επιφάνεια με το χέρι δεν είναι βολικό.

Τακτικές παρτίδες ειδών

Το καλάθι σάς επιτρέπει να χειρίζεστε πολλά αντικείμενα μαζί και να αφαιρείτε ολόκληρη την παρτίδα μετά από έναν κύκλο. Αυτό κάνει τις επαναλαμβανόμενες εργασίες πρακτικές.

Προετοιμασία για περαιτέρω εργασίες

Ο καθαρισμός των προσβάσιμων επιφανειών διευκολύνει την οπτική επιθεώρηση και τα επόμενα βήματα χειρισμού εξαρτημάτων. Το πλυντήριο συγκεντρώνει τον καθαρισμό σε ένα μέρος.

Δεξαμενή και καλάθι

22 L χώρος για τα ανταλλακτικά σας

Η δεξαμενή έχει ονομαστική χωρητικότητα 22 L. Διαστάσεις δεξαμενής: 500 × 300 × 150 mm. Υλικό δεξαμενής: SUS304. Το καλάθι σάς επιτρέπει να χειρίζεστε μια παρτίδα αντικειμένων μαζί και το χωρίζει από το κάτω μέρος της δεξαμενής.

Η φόρτωση και η λήψη εξαρτημάτων μαζί είναι βολικό για τακτικές εργασίες. Αντί να ψαρέψετε μεμονωμένα αντικείμενα από το υγρό, μπορείτε να αφαιρέσετε ολόκληρο το περιεχόμενο του καλαθιού.

Υπέρηχος

Ο υπέρηχος φτάνει εκεί που φτάνει το διάλυμα

Το σύστημα υπερήχων προσφέρει 0–480 W. Η συχνότητα λειτουργίας είναι 40 kHz. Αριθμός μορφοτροπέων: τεμάχια 10. Η σπηλαίωση στο υγρό βοηθά στην απομάκρυνση της βρωμιάς από επιφάνειες που είναι προσβάσιμες στο διάλυμα, επίσης σε σχισμές και εσοχές.

Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για λεπτομέρειες με πολύπλοκα σχήματα, των οποίων οι γωνίες και οι σχισμές είναι δύσκολο να καθαριστούν με μια βούρτσα. Το λουτρό παρέχει στα μέρη ένα κοινό περιβάλλον καθαρισμού και εκμεταλλεύεται την πρόσβαση του υγρού στις επιφάνειές τους. Ρύθμιση ισχύος: 0–480 W. Σας επιτρέπει να αλλάξετε την ένταση της εργασίας σε μία συσκευή.

Πίνακας ελέγχου

Βολικός έλεγχος των επόμενων κύκλων

Χρόνος εργασίας: 0–99 λεπτά 59 δευτερόλεπτα. Τα ψηφιακά χειριστήρια συγκεντρώνουν τις ρυθμίσεις στον πίνακα. Οι πιο σημαντικές ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στον πίνακα της συσκευής, επομένως ο χειρισμός της επόμενης εργασίας παραμένει σε ένα σημείο.

Ο ρυθμιζόμενος χρόνος σάς δίνει την ελευθερία να χειρίζεστε διαφορετικούς τύπους εξαρτημάτων και βρωμιάς. Οι καθαρές ρυθμίσεις διευκολύνουν την καθημερινή λειτουργία και την εναλλαγή μεταξύ των επόμενων παρτίδων. Ένας ξεχωριστός θερμαντήρας 500 W είναι υπεύθυνος για τη θέρμανση του διαλύματος. Η μνήμη ρυθμίσεων περιορίζει την επανεισαγωγή παραμέτρων για εργασίες που εκτελούνται τακτικά.

ΝΤΕΓΚΑΣ

DEGAS - υποστήριξη για ένα φρέσκο μπάνιο

Η διακοπτόμενη δράση υπερήχων βοηθά στην απομάκρυνση του διαλυμένου αέρα από το διάλυμα. Η λειτουργία DEGAS είναι μια λειτουργία προετοιμασίας μπάνιου πριν από τον καθαρισμό των αντικειμένων.

Η απαέρωση είναι διαθέσιμη στο ίδιο το πλυντήριο. Κατά την αντικατάσταση της λύσης, χρησιμοποιείτε έναν πρόσθετο τρόπο λειτουργίας χωρίς ξεχωριστή συσκευή και χωρίς αλλαγή του εξοπλισμού του σταθμού.

Λειτουργίες υπερήχων

Επιλογή τρόπου εργασίας σε ένα πάνελ

Διαθέσιμες λειτουργίες: DEGAS, Normal, Pulse, Turbo Sweep, Power Sweep. Το κουμπί επιλογής λειτουργίας και η ρύθμιση ισχύος παρέχουν περισσότερες επιλογές για τη ρύθμιση της δεξαμενής από ό,τι μια μεμονωμένη σταθερή λειτουργία.

Οι κανονικές και παλμικές λειτουργίες καθώς και οι λειτουργίες Turbo Sweep και Power Sweep σάς επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας του συστήματος. Όλες αυτές οι επιλογές ανήκουν σε ένα πλυντήριο και είναι διαθέσιμες από τον πίνακα ελέγχου.

Μνήμη και κύκλοι

Οι ρυθμίσεις σας παραμένουν στη μνήμη

Το πλυντήριο θυμάται τις ρυθμίσεις και τις διατηρεί ακόμα και μετά τη διακοπή ρεύματος. Όταν επιστρέφετε μια εργασία, δεν χρειάζεται να εισάγετε τις ίδιες παραμέτρους από την αρχή.

Αυτός είναι πρακτικός εξοπλισμός για κανονικές σειρές. Κύκλος λειτουργίας συσκευής: 40 λεπτά εργασίας / 10 λεπτά διαλείμματος. Η μνήμη ρύθμισης συνεργάζεται με την ψηφιακή ρύθμιση χρόνου, θερμοκρασίας, ισχύος και λειτουργίας.

Εκροή

Βολική εναλλαγή υγρών χωρίς κλίση της δεξαμενής

Η αποστράγγιση σάς επιτρέπει να αποστραγγίζετε το χρησιμοποιημένο διάλυμα χωρίς να σηκώνετε ή να γέρνετε ολόκληρη τη συσκευή. Όταν αλλάζετε τακτικά το μπάνιο, αυτό κάνει τη συντήρηση πρακτική.

Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη μεταξύ εργασιών και κατά την αλλαγή προετοιμασίας. Το καλάθι χειρίζεται τα εξαρτήματα και η σκανδάλη χειρίζεται τη λύση - και τα δύο διευκολύνουν τη χρήση του πλυντηρίου σε τακτική βάση.

Εφαρμογές σε εργαστήριο και στούντιο

Συνεργείο και σέρβις

- Ακροφύσια, κόσκινα και μικρά μηχανικά μέρη
- Εργαλεία και στοιχεία οργάνων μέτρησης
- Λεπτομέρειες με αυλακώσεις και εσοχές
- Μικρά αξεσουάρ που χειρίζονται στο καλάθι

Συνεργείο και ακρίβεια

- Κοσμήματα με υπολείμματα πάστες γυαλίσματος
- Στοιχεία πλαισίου και οπτικό γυαλί
- Μικρά χυτά και σύνθετα διαμορφωμένα μέρη

Γιατί να επιλέξετε το FTS822;

Λειτουργίες που είναι χρήσιμες για επόμενες εργασίες.

- **Καθαρισμός σε γωνίες και σχισμές** — Οι υπέρηχοι υποστηρίζουν την εργασία του διαλύματος σε προσβάσιμες επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων των εσοχών.
- **Κοινόχρηστος χειρισμός ανταλλακτικών** — Το καλάθι οργανώνει την παρτίδα και σας επιτρέπει να αφαιρέσετε το περιεχόμενό της μαζί.
- **Ρυθμίσεις στα χέρια σας** — Ο πίνακας συγκεντρώνει τις ρυθμίσεις χρόνου και θερμοκρασίας.
- **Επιστροφή στις δικές σας ρυθμίσεις** - Η μνήμη ρυθμίσεων περιορίζει την επανεισαγωγή παραμέτρων.

Ανοίξτε το βίντεο.

Μέρη στο καλάθι

Ακόμα περισσότερες δυνατότητες

Ανοίξτε το βίντεο.

Άνοιγμα του καλύμματος

Ανοίξτε το βίντεο.

Αφαίρεση του καλαθιού

Τεχνικά στοιχεία

Παράμετρος	Αξία
Μοντέλο	FTS822
Ονομασία μοντέλου	DK-822FTS
Χωρητικότητα δεξαμενής	22 L
Συχνότητα	40 kHz
Ρύθμιση ισχύος με υπερήχους	0–480 W
Ισχύς θερμαντήρα	500 W
Ελεγχος	Ψηφιακό
Ρύθμιση χρόνου	0–99 λεπτά 59 δευτερόλεπτα
Κύκλος εργασίας	40 λεπτά εργασίας / 10 λεπτά διάλειμμα
Ρύθμιση θερμοκρασίας	0–99°C
Αριθμός μετατροπέων	10 τεμ
Ρυθμίσεις μνήμης	Ναί
Μνήμη όταν διακόπτεται το ρεύμα	Ναί
Λειτουργίες	DEGAS, Normal, Pulse, Turbo Sweep, Power Sweep
Υλικό δεξαμενής	SUS304
Διαστάσεις δεξαμενής (Μ × Π × Υ)	500 × 300 × 150 mm
Εξωτερικές διαστάσεις (Μ × Π × Υ)	550 × 330 × 380 mm
Εκροή	Ναί
Τροφοδοτικό	AC 220 – 240 V, 50Hz

Περιλαμβάνεται εξοπλισμός

- Συσκευή καθαρισμού υπερήχων FTS822 - 22 L
- Καλάθι
- Κάλυμμα
- Καλώδιο ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήσης

Ερωτήσεις πριν από την αγορά

Τι χώρο προσφέρει αυτό το μοντέλο;

Ονομαστική χωρητικότητα δεξαμενής: 22 L. Διαστάσεις δεξαμενής: 500 × 300 × 150 mm.

Τι παραμέτρους έχει το σύστημα υπερήχων;

Το σύστημα υπερήχων προσφέρει 0–480 W. Συχνότητα: 40 kHz.

Μπορεί το μπάνιο να θερμανθεί;

Ναί. Το ξεχωριστό σύστημα θέρμανσης έχει ισχύ 500 W. Έλεγχος θερμοκρασίας: 0–99°C. Η θέρμανση είναι μια ξεχωριστή λειτουργία από τον υπέρηχο.

Τι παίρνω στο σετ;

Το σετ περιλαμβάνει: Συσκευή καθαρισμού υπερήχων FTS822 - 22 L; Καλάθι; Κάλυμμα; Καλώδιο τροφοδοσίας; Εγχειρίδιο χρήσης.

Τι κάνει η συνάρτηση DEGAS;

Βοηθά στην απομάκρυνση του διαλυμένου αέρα από το διάλυμα με διακοπτόμενη λειτουργία υπερήχων. Είναι διαθέσιμη ως λειτουργία προετοιμασίας του λουτρού καθαρισμού.

Πώς μοιάζει ο κύκλος λειτουργίας της συσκευής;

40 λεπτά εργασίας / 10 λεπτά διάλειμμα. Ο χρονοδιακόπτης προσφέρει 0–99 λεπτά 59 δευτερόλεπτα και η μνήμη διατηρεί τις ρυθμίσεις ακόμα και μετά τη διακοπή ρεύματος.

Επιλέξτε FTS822 για τις κανονικές σας εργασίες

Αποκτήστε μια δεξαμενή 22 L, καθαρισμό με υπερήχους και εξοπλισμό για άνετο χειρισμό εξαρτημάτων. Η μνήμη θέρμανσης και ρύθμισης συνδυάζουν περαιτέρω λειτουργίες σε μία συσκευή.