

Τρέχοντα δεδομένα από: 03-08-2025 11:12

Σύνδεσμος προϊόντων: <https://www.cncworld.gr/jp720st-360l-p-243.html>

## Καθαριστής υπερήχων JP720ST 360L



Τιμή με ΦΠΑ%	<b>6 204.00 €</b>
Καθαρή αξία προϊόντος	<b>5 003.23 €</b>
Διαθεσιμότητα	<b>Σε απόθεμα</b>
Αριθμός καταλόγου·	<b>10234</b>
Κωδικός κατασκευαστή·	<b>UCJP-360-720ST</b>

Περιγραφή προϊόντος

### Καθαριστής Υπερήχων JP 720ST 360L



---

**Η πλάκα στήριξης είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και συγκολλημένη στο χέρι με αργό, εξασφαλίζοντας απίστευτη ανθεκτικότητα κατά τη χρήση.**

Οι βιομηχανικοί μετατροπείς που χρησιμοποιούνται στον **καθαριστή υπερήχων** είναι **υψηλής ποιότητας**, καθιστώντας τον καθαρισμό όλων των αντικειμένων πολύ αποδοτικό, με αποτέλεσμα ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα καθαρισμού.

Ο σχεδιασμός και η διεπαφή έχουν προσαρμοστεί για βιομηχανική χρήση.

Το ψηφιακό σύστημα ρύθμισης σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε εύκολα παραμέτρους όπως η ισχύς υπερήχων, ο χρόνος, η θερμοκρασία ανάλογα με το βάρος των αντικειμένων και το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα.



---

**Ο καθαριστής υπερήχων διαθέτει ρύθμιση χρόνου στο εύρος 1-99 λεπτών.**

**Διαθέτει λειτουργία μνήμης ρυθμίσεων, ώστε να μην χάνετε χρόνο με νέες ρυθμίσεις.**

**Η θερμοκρασία λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί στο εύρος 0 - 80 βαθμών Κελσίου, ενώ ο ενσωματωμένος θερμαντήρας 9000 W θερμαίνει γρήγορα το υγρό και μειώνει τον χρόνο καθαρισμού.**

---

**Πληροί τα αυστηρά πρότυπα για συσκευές αυτού του τύπου, διασφαλίζοντας άνετη χρήση υπό όλες τις συνθήκες για βιομηχανικούς σκοπούς.**

---



---

**Τεχνικές Παράμετροι:**

- **Συχνότητα Υπερήχων: 40 kHz**
- **Υλικό Δεξαμενής: Σφραγισμένο ανοξείδωτο ατσάλι SUS304**
- **Υλικό Περιβλήματος: SUS304**

- 
- Χωρητικότητα Δεξαμενής: 360 L
  - Χρονοδιακόπτης: 1~99 λεπτά ρυθμιζόμενος
  - Θερμοκρασία: 0 ~ 80°C ρυθμιζόμενη
  - Τροφοδοσία: κύρια - AC380V 3 Phase 50HZ (230V για εξωτερική γεννήτρια)
  - Ισχύς Υπερήχων: 0~3600 W ρυθμιζόμενη, 72 κεφαλές υπερήχων
  - Ισχύς Θέρμανσης: 9000 W
  - Διαστάσεις Δεξαμενής: 1000 x 600 x 600 mm (Μ x Π x Υ)
  - Εξωτερικές Διαστάσεις: 1170 x 770 x 715 mm (Μ x Π x Υ)
  - Πρότυπα Ποιότητας: CE & RoHS & ISO9001

Το σετ περιλαμβάνει:

- Καλάθι από ανοξείδωτο ατσάλι
- Κάλυμμα
- Ρόδες
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Καλώδιο ρεύματος