

Μηχανή κοπής χάραξης με Lazer CO2 130W UG-1325L 250x130cm + Αξεσουάρ

Τιμή με ΦΠΑ%	**12 179.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**9 821.77 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**10 ημέρες**
Αριθμός καταλόγου·	**00X1**
Κωδικός κατασκευαστή·	**UG-1325L**
Κωδικός EAN	**5907052590464**

Περιγραφή προϊόντος

Πλότερ λέιζερ CO2 UG-1325L 130 W · 2500 × 1300 mm

Χαράξτε, κόψτε και δημιουργήστε τα δικά σας προϊόντα - UG-1325L.

Σωλήνας RECI W6 130 WΠεδίο 2500 × 1300 mmRuida RDC6445S(EC)Τραπέζι με μαχαίρι διέλευσηςΟδηγός CSK ΤαϊβάνΨυκτικό συγκρότημα CW5200

Χαράξτε, κόψτε και δημιουργήστε τα δικά σας προϊόντα

Μετατρέψτε το γραφικό σας σε πλακέτα, διακόσμηση ή εξατομικευμένο δώρο. Το δικό του plotter CO2 του στούντιο δίνει στο στούντιο τη δυνατότητα να χαράζει και να κόβει σχέδια από υποστηριζόμενα υλικά.

Το UG-1325L είναι ένας μεγάλος σχεδιογράφος CO2 με σωλήνα RECI W6 με ονομαστική ισχύ 130 W και επιφάνεια εργασίας 2500 × 1300 mm. Προορίζεται για χάραξη και κοπή κόντρα πλακέ, ακρυλικό, ξύλο και κατάλληλα υλικά. Η διευρυμένη περιοχή σάς επιτρέπει να σχεδιάζετε μεγαλύτερα στοιχεία διαφήμισης και επίπλων ή να τακτοποιείτε πολλές λεπτομέρειες σε ένα φύλλο. Το μηχάνημα διαθέτει τραπέζι με μαχαίρι διέλευσης, δύο αγωγούς και δύο συρτάρια για την απομάκρυνση των απορριμμάτων. Η δομή του βασίζεται σε άκαμπτα μεταλλικά προφίλ και το βάρος του ξεπερνά το 600 kg. Τα αφαιρούμενα πλαϊνά πάνελ διευκολύνουν την πρόσβαση στο εσωτερικό, ενώ τα πόδια με ενσωματωμένους τροχούς βοηθούν στην τοποθέτηση του plotter σε προετοιμασμένη θέση. Ο ελεγκτής RuiDa RDC6445S(EC), το λογισμικό RDWorks V8, τα οπτικά ZnSe USA και ο γραμμικός οδηγός CSK Taiwan δημιουργούν εξοπλισμό για εργασία με σχέδια χάραξης και περιγράμματα κοπής.

Το δικό σας περίπτερο σάς δίνει την ελευθερία να κάνετε μεμονωμένες παραγγελίες, να αναπτύξετε πρωτότυπες συλλογές και να προετοιμάσετε επόμενες παρτίδες λεπτομερειών.

Υλικά κοπής και χάραξης

Δυνατότητες που αναπτύσσουν το στούντιο σας

1

2500 × 1300 mm και πίνακας διέλευσης

Ο χώρος εργασίας περιλαμβάνει το 2500 × 1300 mm.

2

Οπτικά RECI W6 και ZnSe USA

Το UG-1325L χρησιμοποιεί την αρχική κόρνα RECI W6 με ονομαστική ισχύ 130 W και μέγιστη ισχύ 150 W.

3

RuiDa RDC6445S(EC) και RDWorks V8

Η έγχρωμη οθόνη παρέχει μια προεπισκόπηση του έργου και των ρυθμίσεων εργασίας.

4

CW5200, εξαγωγή και πρόσβαση στο εσωτερικό

Το σετ περιλαμβάνει βιομηχανικό ψύκτη CW5200, αντλία αέρα για το κεφάλι και ανεμιστήρα εξάτμισης με σωλήνα.

Δείτε τις δυνατότητες στην πράξη

Ανοίξτε το βίντεο.

Εξατομίκευση ξύλου

Ανοίξτε το βίντεο.

Κοπή περιγραμμάτων σε ξύλο

Ανοίξτε το βίντεο.

Χάραξη σε διάφανο πιάτο

Ιδέες για προϊόντα και νέες παραγγελίες

Δώρα με το δικό σας σχέδιο

Ονόματα, λογότυπα και μεμονωμένα γραφικά σε αντικείμενα κατάλληλα για το λέιζερ CO2.

Διαφήμιση και διακόσμηση

Πλάκες, γράμματα και στοιχεία οθόνης από ακρυλικό ή ξύλο.

Σύντομες εκρήξεις

Διατάξεις πολλών λεπτομερειών και επακόλουθες εκδόσεις έργων που έγιναν στον διαθέσιμο χώρο εργασίας.

2500 × 1300 mm και πίνακας διέλευσης

Χώρος για τα δικά σας έργα

Ο χώρος εργασίας περιλαμβάνει το 2500 × 1300 mm. Ο σχεδιασμός διέλευσης σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε το υλικό σε μεγαλύτερο μήκος από την τυπική περιοχή και το τραπέζι μαχαιριού λειτουργεί καλά όταν κόβετε πιο χοντρά φύλλα. Δύο αγωγοί και δύο συρτάρια βοηθούν στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων κάτω από το τραπέζι. Η διάσταση πεδίου καθορίζει την περιοχή επεξεργασίας σε μία μόνο ρύθμιση.

Η διαθέσιμη περιοχή σάς επιτρέπει να οργανώσετε ένα μεγαλύτερο μοτίβο ή μια διάταξη πολλών μικρών λεπτομερειών. Μπορείτε να συνδυάσετε την εξατομίκευση μεμονωμένων προϊόντων με σύντομες σειρές.

Οπτικά RECI W6 και ZnSe USA

Τεχνολογία για το στούντιο σας

Το UG-1325L χρησιμοποιεί την αρχική κόρνα RECI W6 με ονομαστική ισχύ 130 W και μέγιστη ισχύ 150 W. Η δηλωμένη διάρκεια ζωής είναι 10 000 ώρες. Το οπτικό σύστημα περιλαμβάνει φακό ZnSe USA.

Η πηγή λέιζερ, η οπτική και η μηχανική δημιουργούν τη βάση για τη δημιουργία των δικών σας γραφικών και περιγραμμάτων όσον αφορά τα υλικά αυτής της διαμόρφωσης.

RuiDa RDC6445S(EC) και RDWorks V8

Το δικό σας έργο υπό έλεγχο

Η έγχρωμη οθόνη παρέχει μια προεπισκόπηση του έργου και των ρυθμίσεων εργασίας. RDWorks Το V8 σάς επιτρέπει να προετοιμάζετε χάραξη και κοπή, ενώ τα έργα μπορούν να μεταφερθούν από ένα pendrive και να αποθηκευτούν στη μνήμη της συσκευής. Ο γραμμικός οδηγός CSK Taiwan και η μονάδα stepper υποστηρίζουν την κίνηση του συστήματος σε μια μεγάλη περιοχή εργασίας. Τα ξεχωριστά επίπεδα σάς επιτρέπουν να δώσετε διαφορετικές παραμέτρους στην επιγραφή, το γέμισμα και το περίγραμμα.

Η υποστήριξη αρχείων και παραμέτρων σάς δίνει την ελευθερία να προετοιμάσετε τις επόμενες παραγγελίες και να επιστρέψετε στα αποθηκευμένα γραφικά.

CW5200, εξαγωγή και πρόσβαση στο εσωτερικό

Βοηθητικά συστήματα στη ρύθμιση παραμέτρων

Το σετ περιλαμβάνει βιομηχανικό ψύκτη CW5200, αντλία αέρα για το κεφάλι και ανεμιστήρα εξάτμισης με σωλήνα. Ο αισθητήρας ροής σβήνει τη δέσμη όταν το ψυκτικό υγρό δεν κυκλοφορεί σωστά. Τα αφαιρούμενα πλαϊνά πάνελ διευκολύνουν την πρόσβαση στο σέρβις. Το μεγάλο σώμα υποστηρίζεται από άκαμπτα προφίλ και πόδια με ενσωματωμένους τροχούς.

Η ψύξη και ο εξοπλισμός που αναφέρονται στην προσφορά αποτελούν τις εγκαταστάσεις του χώρου για την καθημερινή υλοποίηση του έργου.

Υλικά και εφαρμογές

Χαρακτική

- Ξύλο και κόντρα πλακέ - επιγραφές, λογότυπα και γραφικά.
- Plexi / ακρυλικό - σημάνσεις και εξατομίκευση επιφανειών.
- Δέρμα και υφάσματα κατάλληλα για επεξεργασία με λέιζερ.
- Καουτσούκ που προορίζεται για γραμματόσημα και το λέιζερ CO2.
- Κεραμικά και επιλεγμένες επιφάνειες μετά από έλεγχο του συγκεκριμένου υλικού.

Τομή

- Κόντρα πλακέ και ξύλο - περιγράμματα, γράμματα και διακοσμητικά στοιχεία.
- Ακρυλικό / plexiglass που προορίζεται για λέιζερ - λεπτομέρειες και στοιχεία οθόνης.
- Επιλεγμένα υλικά με γνωστή σύνθεση και εγκεκριμένα για επεξεργασία CO2.

Λογισμικό και έλεγχος

Τα δικά σας αρχεία και ρυθμίσεις σε ένα μέρος

RDWorks To V8 είναι λογισμικό για την προετοιμασία στρώσεων και παραμέτρων χάραξης και κοπής. Ο ελεγκτής RuiDa RDC6445S(EC) εμφανίζει το έργο σε έγχρωμη οθόνη. Μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία από ένα pendrive και να τα αποθηκεύσετε στη μνήμη του μηχανήματος για να χειριστείτε προετοιμασμένες εργασίες χωρίς μόνιμη σύνδεση με τον υπολογιστή.

Η υποστήριξη για τα δικά σας αρχεία σάς επιτρέπει να επεκτείνετε την προσφορά σας με επιπλέον σχέδια και να επιστρέψετε σε έτοιμα έργα.

Περισσότερες δυνατότητες για το στούντιο σας

Τα δικά σας σχέδια και νέες ιδέες για την προσφορά.

- **Τα δικά σας σχέδια** — Εκτελέστε πρωτότυπα γραφικά και εξατομικευμένες παραγγελίες εντός των δυνατοτήτων αυτής της διαμόρφωσης.
- **Περισσότερα έργα** — Τα προετοιμασμένα έργα ανοίγουν το δρόμο για την ανάπτυξη συλλογών και την παραγωγή σύντομων σειρών.
- **Νέες ιδέες για την προσφορά** — Αναπτύξτε το εργαστήριο με προϊόντα και σημάνσεις προσαρμοσμένες στην τεχνολογία και τον εξοπλισμό της συσκευής.

Ανοίξτε το βίντεο.

Κόψιμο διαφανών στοιχείων

Ακόμα περισσότερες δυνατότητες

Ανοίξτε το βίντεο.

Έτοιμη χωρική λεπτομέρεια

Τεχνικά στοιχεία

Παράμετρος	Αξία
Μοντέλο	UG-1325L
Τύπος λέιζερ	Αέριο CO2
Σωλήνας	RECI W6
Αξιολόγηση ισχύος σωλήνα	130 W
Μέγιστη ισχύς του σωλήνα	150 W
Πεδίο εργασίας	2500 × 1300 mm; X: 1300 mm, Y: 2500 mm
Τραπέζι	Διέλευση, τύπου μαχαιριού. δύο σωλήνες και δύο συρτάρια
Οδηγός	RuiDa RDC6445S(EC)

Παράμετρος	Αξία
Λογισμικό	RDWorks V8
Ταχύτητα χάραξης	Προς 500 mm/s
Ταχύτητα κοπής	0–35 mm/s
Ακρυλικό κοπής	Έως 20 mm, ανάλογα με το υλικό και τις ρυθμίσεις
Κοπή κόντρα πλακέ	Έως 15 mm, ανάλογα με το υλικό και τις ρυθμίσεις
Ακρίβεια κοπής	
Επαναληψιμότητα τοποθέτησης	
Γραμμικός οδηγός	CSK Ταϊβάν, πλατεία, 15 mm
κίνηση X και Y	Τριφασικοί βηματικοί κινητήρες
Μετάδοση X και Y	Ζώνες 30-HTD3M
Z μετάδοση	Μπίλιες βίδες
Ψύξη	CW5200, Teyu S&A
Αισθητήρας ροής υγρού	Ναί
Αντλία αέρα για το κεφάλι	195 W
Ανεμιστήρας εξάτμισης	550 W
Τροφοδοτικό	AC 220 V, 50/60 Hz, μονοφασικό
Διάρκεια ζωής σωλήνα	Προς 10 000 ώρες
Βάρος συσκευής	Πάνω από 600 kg
Απόδειξη με έγγραφα	Οδηγίες πρώτης εκτέλεσης

Τι παίρνετε στο σετ;

- CO2 UG-1325L laser plotter με σωλήνα RECI W6 130 W.
- Βιομηχανικό ψυγείο CW5200.
- Αντλία αέρα για το κεφάλι.
- Ανεμιστήρας εξάτμισης με σωλήνα.
- RDWorks V8 και δίσκος USB.
- Καλώδιο USB και καλώδιο ρεύματος.
- Κλειδί Άλεν και αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στο σετ.
- Υποδοχές σωλήνων λέιζερ και οριακός διακόπτης.
- Οδηγίες πρώτης εκτέλεσης.

Ερωτήσεις πριν από την αγορά

Τι περιοχή εργασίας προσφέρει η συσκευή;

2500 × 1300 mm; X: 1300 mm, Y: 2500 mm.

Ποια πηγή χρησιμοποιήθηκε;

RECI W6.

Με ποιο λογισμικό λειτουργεί η συσκευή;

RDWorks V8.

Επεκτείνετε την προσφορά του στούντιο σας με το CNCWorld

Ποντάρετε στις δυνατότητες του μοντέλου UG-1325L. Επικοινωνήστε με την CNCWorld για να συζητήσετε τη διαμόρφωση που είναι κατάλληλη για τα προγραμματισμένα έργα σας και να λάβετε υποστήριξη από την ελληνική ομάδα μας κατά την αγορά.