Τρέχοντα δεδομένα από: 10-11-2026 03:31

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/xtool-fire-safety-set-v15-set-pyrosvesis-p-1094.html



xTool Fire Safety Set V1.5 — σετ πυρόσβεσης για S1, M1 Ultra, F1 Ultra

Τιμή με ΦΠΑ%	**199.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**160.48 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**24 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**P5010367**
Κωδικός κατασκευαστή·	**P5010367**
Κωδικός EAN	**6928819528024**

Περιγραφή προϊόντος

Φόρτωση της πλήρους πολυμεσικής περιγραφής...

Περιγραφή προϊόντος

Βασικό σετ κατάσβεσης CO_2 xTool Fire Safety Set V1.5 για συμβατές συσκευές S1, M1 Ultra και F1 Ultra. Ενεργοποιεί την κατάσβεση όταν λάβει σήμα από το ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας του λέιζερ. Οι αισθητήρες και η ανίχνευση φλόγας αποτελούν μέρος της συσκευής λέιζερ και όχι πρόσθετα εξαρτήματα αυτού του σετ.

Σημαντικό — CO_2 και αερισμός: Το CO_2 σε υψηλή συγκέντρωση μπορεί να προκαλέσει ασφυξία. Μην εισπνέετε το αέριο και εξασφαλίστε επαρκή αερισμό του χώρου. Η απουσία υπολειμμάτων μετά την κατάσβεση δεν σημαίνει ότι το αέριο είναι ασφαλές για εισπνοή.

- Αυτόματη κατάσβεση CO_2 για συμβατές, κλειστές συσκευές λέιζερ xTool.
- Αυτή η προσφορά αφορά τη βασική έκδοση V1.5 για xTool S1, M1 Ultra και F1 Ultra.
- Το σετ αναλαμβάνει την κατάσβεση· η ανίχνευση φλόγας, οι συναγερμοί και η απενεργοποίηση της συσκευής πραγματοποιούνται από το ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας του λέιζερ.
- Το CO_2 απελευθερώνεται αυτόματα μετά τη λήψη σήματος από τη συσκευή λέιζερ.
- Απλή εγκατάσταση· μετά τη χρήση αντικαταστήστε τις εξαντλημένες φιάλες CO_2 σύμφωνα με τις οδηγίες.

Περιεχόμενα σετ

- 1 × μονάδα ελέγχου Fire Safety Set V1.5
- 4 × φιάλη CO_2, 48 ml η καθεμία
- 1 × σωλήνας σύνδεσης CO_2
- 1 × προσαρμογέας σωλήνα CO_2
- 1 × καλώδιο USB
- 1 × εγχειρίδιο χρήσης
- 1 × οδηγίες ασφαλείας

Δεν πρόκειται για το Fire Safety Set 2. Το σετ δεν περιλαμβάνει εξωτερική κεντρική μονάδα αισθητήρων ούτε Smart Switch. Η ανίχνευση κινδύνου πραγματοποιείται από το ενσωματωμένο σύστημα της συμβατής συσκευής λέιζερ.

Περιορισμοί και όροι χρήσης

- Το S1 με μονάδα λέιζερ IR 1064 nm δεν μπορεί να ανιχνεύσει φωτιά. Δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η αυτόματη ανίχνευση πυρκαγιάς σε αυτή τη διαμόρφωση.
- Ο έλεγχος του παλαιότερου ανεμιστήρα Inline Duct Fan ή του καθαριστή Smoke Purifier απαιτεί Smart Switch που

αγοράζεται ξεχωριστά. Δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το σετ. Για τα IF2 και AP2 δεν απαιτείται πρόσθετο Smart Switch.

Θερμοκρασία λειτουργίας	0–35°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	0–45°C
Μέγιστος όγκος κλειστού χώρου επεξεργασίας	0,13 m³

Επίσημες οδηγίες χρήσης του σετ Fire Safety Set

Οδηγίες σύνδεσης του Fire Safety Set με το xTool S1

Το προϊόν έχει πρόσθετες επιλογές:

Σετ: Fire Safety Set V1.5 — βασική έκδοση